

引线供应四只脚牛角型电解电容

产品名称	引线供应四只脚牛角型电解电容
公司名称	无锡中垦电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:walsin/华新科 型号:hfa-0613-47-25-m 介质材料:油浸
公司地址	无锡新区纺城大道297-2
联系电话	0510-81952525 13665172479

产品详情

hfa series	1050c axial type ,卧式适合一般高温及信赖性较高之消费性产品或一般工业用 standard size for popular circuit. available in taping configuration for automatic insertion.
------------	--

specification:

items	characteristic									
rated voltage range 定格电压范围	6.3v - 100v dc					160v - 450v				
operating temperature 使用温度范围	-40 0c ~+105 0c					-25 0c ~+105 0c				
capacitance tolerance 静电容量容许差	± 20%(m) at 200c,120hz									
leakage current 漏泄电流	i=0.03cv or 4 μ a . whichever is greater after 3 minutes application of rated voltage					i=0.03cv+10 μ a max. after 3 minutes				
dissipation factor (tand) 损失角之正接	rated voltage(vdc)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	160
	df(tan δ)	0.28	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08	0.06
low temperature characteristics at 120hz	max. impedance ratio at 120hz to the 200c value.									

低温稳定特性	rated voltage(vdc)	6.3	10	16	25	35	50	63	100
	df(tan δ)	0.28	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08
load life	after 1,000 hours application of rated voltage at 105°C, capacitors meet the characteristics								
高温负载寿命	meet the characteristics requirements mentioned below								
	capacitance change rate	± 25% of initial value							
	df(tan δ)	200% of the initial specified value							
	leakage current	initial specified value							
shelf life	at 105°C no voltage applied after 500 hours the capacitor shall meet the following limits.								
高温无负载寿命	capacitance change rate	± 25% of initial value							
	df(tan δ)	200% of the initial specified value							
	leakage current	200% of the initial specified value							

本产品的 额定电压为 250V (V) ， 功率特性是中功率，调节方式为 微调，标称容量是 400UF (uF) ， 频率特性为 低频，应用范围是 低压，型号为 HFA-0613-47-25-M，温度系数是 2，允许偏差为 -20 (%) ， 引线类型是 径向引出线，等效串联电阻(ESR)为 1 (m Ω) ， 品牌是 WALSIN/华新科，耐压值为 63 (V) ， 损耗是 21，绝缘电阻为 12 (m Ω) ， 介质材料是 油浸，外形为 圆柱形，