

浙江威斯康电力电容/BSMJ-0.45-20-3自愈式并联电容器

产品名称	浙江威斯康电力电容/BSMJ-0.45-20-3自愈式并联电容器
公司名称	乐清市旗美电器经营部
价格	175.00/个
规格参数	品牌:424 型号:bsmj-0.45-20-3 介质材料:油浸
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市工业区
联系电话	86 0577 27862703

产品详情

名称：	自愈式低压并联电容器系列	型号：	自愈式低压并联电容器系列
说明：			
<p>1、体积小、重量轻：由于采用金属化聚丙烯膜材作为介质，体积、重量仅为老产品的1/4和1/5。2、损耗低：实际值低于0.1%，所以电容器自身的能耗低，发热少、温升高、工作寿命长、节能效果佳。3、优良的自愈性能：过电压所造成的介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，使可靠性大为提高。4、安全性：内装自放电电阻和保险装置。放电电阻能使电容器上所带的电能自动泄放掉；当电容发生故障时，保险装置能及时断开电源，避免故障的进一步发展，确保使用安全。5、不漏油：本电容器采用先进的半固体浸渍剂，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免了环境污染，电容器也不会因失油而失效。主要技术指标</p> <p>使用条件：环境温度-25℃~+50℃，湿度≤85%，海拔2000米以下。额定电压：250vac，400vac，525vac，690vac，750vac，1050vac。额定容量：1~100kvar。容量允差：-5~+10%损耗角正切值：在工频额定电压下，20℃时tgδ≤0.1%。交流耐电压：极间2.15倍额定电压10秒钟，极壳间3kv10秒钟。最高允许过电压：1.10倍额定电压。最高允许过电流：1.30倍数额定电流。自放电特性：电容器加2Un直流电压，断开电源3分钟后，剩余电压降低到75v或更低。符合标准：gb12747-2004 iec60831-1996</p>			

本产品的品牌为 424，型号是 BSMJ-0.45-20-3，介质材料为 油浸，应用范围是 补偿，外形为 长方形，