

铝壳梯形电阻 100W 30欧

产品名称	铝壳梯形电阻 100W 30欧
公司名称	广州市越秀区东晓电气设备商行
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:铝壳电阻
公司地址	广州市越秀区解放中路临编165号之二*
联系电话	86 020 83185180

产品详情

注：铝壳电阻还有很多其他规格型号请来电13533410688 或qq 459566007 询问

产品特点features

- 1.体积小且功率大,优于传统瓷骨架电阻.
- 2.结构坚固,稳定性高
- 3.铝制外壳散热,适用于散热板安装
- 4.硅铜膜压成型,绝缘性能好
- 5.符合无铅/rohs要求

产品应用productapplication

广泛应用于电源,变频器,伺服系统等各种高要求的电气回路中,并能够用于恶劣的工况环境.

外形及尺寸dimensions

功率 power	尺寸(dimensions)	
----------	----------------	--

	a ± 2	b ± c	c ± 2	d ± 1	e ± 1	f ± 1	g ± 2
30w	115	100	20	40	5.2	45	75
80w	140	125	20	40	5.2	45	100
100w	165	150	20	40	5.2	45	125
120w	190	175	30	60	5.2	45	150
150w	215	200	30	60	5.2	45	175
200w	165	150	30	60	5.2	60	125
300w	215	200	30	60	5.2	60	175
400w	265	250	30	60	5.2	60	225
500w	240	225	40	80	5.2	60	200
600w	335	320	30	60	5.2	60	295
800w	400	385	40	80	5.2	60	360
1000w	400	385	50	100	30	5.2	380

大功率铝合金绕线电阻 rxlg serie

主要性能performancecharacteristics

参考标准:jis-c-5202 gb/t5729-1994

项目 items	标准值 standard	
阻值和误差 resistance value and tolerance	$r \pm 1.0 \pm 5\%$ $1.0 < r < \pm 10\%$	常温下测试 normal temp
短时间过负荷 short time overload	$r \pm (2\%r_0 + 0.05)$	5倍额定电压/5秒 5times rcwv/5seconds
温度系数 temperature coefficient	$\pm 200 \text{ ppm/}$	实验温度: 室温+100 test temperature: indoors t
绝缘电阻 insulation resistance	100m min	直流电压1000v dc 1000v
耐电压 dielectric withstanding voltage	无烧毁或绝缘性破坏 no breakdown or flashover	施加ac3000v持续1分钟 a
耐振性 vibration resistibility	无可见损伤free of breakage or flying arc $r \pm (1\%r_0 + 0.05)$	f:5-200hz a=1.5g x.y各2h

本产品的功率特性为大功率，标称阻值是1-100K，材料为合金，种类是铝壳电阻器，加工定制为否，产品性质是热销，营销方式为厂家直销，额定功率是100(W)，型号为铝壳电阻，温度系数是PTC，允许偏差为±1%，品牌是国产，性能为超高频，制作工艺是合成式，外形为平面片状，