

# LBD-160/110矿用隔爆型插销连接器，LBD-160/110插销连接器

产品名称	LBD-160/110矿用隔爆型插销连接器，LBD-160/110插销连接器
公司名称	乐清市灵肯防爆电气有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:灵肯防爆 型号:lbd-160/250
公司地址	乐清市柳市镇马仁桥工业区
联系电话	86-0577-27861822 057727861822 13285878115

## 产品详情

[ 适用范围及工作条件 ] lbd-160/110矿用隔爆型插销连接器(原qgl10- kb)作为防爆型蓄电池式电机车电源装置的电器连件，可断开和接通电源的装置。该产品安装在电源箱上。本插销连接器适用于下列工作环境：海拔不超过1200m；环境温度为-20 ~ +40 ；在有甲烷和煤尘爆炸混合物的场所；无足以破坏绝缘和腐蚀金属的有害气体；在纵向不大于有30m/s<sup>2</sup>的冲击加速度，及机车垂直，横向和纵向具有频率f为1 ~ 50hz的正弦振动。其振幅不大于a为:2 f 10hz a=25/f(mm) 10 f 50hz a=250/f<sup>2</sup>(mm)

[ 技术参数 ]								
极性	型号	额定电压	额定电流	极性	型号	额定电压	额定电流	机型
+	lbd-100/110	90v	160a	-	lbd-100/110	90v	160a	xk5t
+	lbd-160/110	110v	200a	-	lbd-160/110	110v	200a	xk8t
+	lbd-140/110	48v	130a	-	lbd-140/110	48v	130a	xk2.5t

长期工作制 接触压力;21n ~ 32n 熔断器应根据电机车保护电流选择其熔断电流为1.3倍额定电流，规格有如下几种;2, 5, 10, 50, 100, 140, 160, 200, 260共9种，供选择。重量;12kg 外型尺寸(长×宽×高mm) :335×128×128；安装孔距:100mm。

本产品的 是否提供加工定制为 是，品牌是 灵肯防爆，型号为 LBD-160/250，应用范围是 LED，种类为 FFC/FPC，接口类型是 1394，支持卡数为 单卡，读卡类型是 CF，形状为 条形，制作工艺是 冷压，特性为 防潮，工作频率是 高频，接触件材质为 0，绝缘体材质是 0，芯数为 0，针数是 0，线长为 0 ( mm )，