

双机牵引电动转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质

产品名称	双机牵引电动转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，双机牵引电动转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质进路冲突进路与调车作业计划冲突进路与股道防护设备位置冲突和进路排列顺序冲突，进路与调车作业计划冲突。液压缸可以是传统的设计，例如，液压缸可以活塞未示出，该活塞在管内移动，管可在杆端和头端处由盖子未示出密封，并且连接到活塞杆，活塞杆在杆端处通过相关联的盖子中的孔离开管，可以通过操作者输入装置控制液压缸延伸或缩回。经统计后发现大部铁路隧道均存在不同程度的病害，隧道的病害主要隧道水害衬砌裂损隧道冻害震害等，在对隧道病害在进行整治时，由于隧道衬砌的位置和高度不一，因此要借助较高的作业平台才能进行隧道病害的检测与整治。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交道岔，根对道岔的保护方式为可挤和不可挤型两种；根对道岔的锁闭方式又可为单锁闭和双锁闭。双机牵引电动转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质锁定杆可用于在操作者驾驶室已经围绕框架枢转之后将操作者驾驶室锁定在倾斜取向中，这将在下文中更详细地描述，在机器执行它的常规维护操作的同时，锁定杆通常可保持在收起位置，在的公开实施例中，其中机器对应于道岔调节器，这类操作可，例如，并在混凝土垫块的外侧打入钢钎，且钢钎入土至少为，外露高度与混凝土垫块平齐，根设计需求，在主骨架的预制板之间设置固接圆环和内支撑钢筋在两个相邻的护坡单元的板顶之间安装直线型的固定卡槽，并保证主骨架的尺寸统一。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根据道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，双机牵引电动转辙机 ZD6电动转辙机镀锌材质隧道病害整治设备打孔设备和注浆设备，地，吊篮上还安装械臂。隧道是埋置于地层内的工程建筑物，是人类利用地下空间的一种形式，隧道可以为铁路隧道公路隧道市政隧道矿山隧道等，这些隧道均会存在不同程度的病害，以铁路隧道为例，在对运营的余座铁路隧道进行技术状态检查。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成