

# SPK SPK-WS SPK-WM SPK-WA SPK-WV 面板式信号扬声器

产品名称	SPK SPK-WS SPK-WM SPK-WA SPK-WV 面板式信号扬声器
公司名称	上海幻通电器有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:q-light 型号:spk面板式信号扬声器
公司地址	上海市宝山区泰和西路3493弄3号
联系电话	021-56041298 13524411981

## 产品详情

spk				面板式信
以轻快明亮的音色来传递正确信号				
以轻快明亮的音色来传递正确的信号				

产品安装孔尺寸跟一般设备用安装尺寸一致(62x62)，因此安装方便，互换性强.

产品内安装了音量调节器，可自由调节音量大小

可以从警告音3音，音乐3音，警报3音中选择任何一种音色的音声信号

适用在自动售货机，机床及自动化生产线的控制板，电力电板等设备上使用

主要材料 abs.

	技术认证 : ce
	保护等级 : ip23

型号	内装音	音量	电压	电压/电流
sn	ws 警告音 5音	85db	dc12v	dc12v/0.170a
	wp 特殊警告音 5音	85db	dc24v	dc24v/0.220a
	wm 音乐音5音	85db	ac110v	ac110v/0.035a
	wa 警报音 5音	85db	ac220v	ac220v/0.018a

适用温度范围 ; -20 ~50

重量 : 约 dc-0.19kg, ac-0.21kg

除了标准规格外音色调和是定做规格

种类	内装音	频道	音色	试听	音量
ws	警告音 5音	ch1	火灾音		85db




--

--

--	--

--	--

--	--

--	--

--

--

--

--

--	--	--	--

spk	-	220	-	9	
-----	---	-----	---	---	--

型号	音色			电压	
----	----	--	--	----	--

--	--	--	--	--	--

spk	ws(警告音)		12-dc12v
	wp(特殊警告音)		24-dc24v
	wm(音乐音)		110-ac110v
	wa(警报音)		220-ac220v

本产品的 性噪比为105 (dB) , 频率响应是50 (kHz) , 种类为平板驱动式 , 频率特性为高音 (高频) , 额定功率是10 (W) , 型号为SPK面板式信号扬声器 , 品牌是Q-LIGHT , 组成方式是组合纸盆 , 额定阻抗为1000 ( ) , 磁路形式是外磁式 , 外形为椭圆