

HZ-O铁路测试电缆盒 C(密封型)附40保护管2根

产品名称	HZ-O铁路测试电缆盒 C(密封型)附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-O铁路测试电缆盒 C(密封型)附40保护管2根当需要固定在隧道壁上时，可直接用螺丝固定在壁面上。需要说明的是，本实用新型为一种防盗型终端电缆盒。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZ-O铁路测试电缆盒 C(密封型)附40保护管2根其余同实施例。连接盒内采用的压接连接端子，实现快速接线。参照附图。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部组成。HZ-O铁路测试电缆盒 C(密封型)附40保护管2根而且运输施工维修困难。本实用新型的技术方案是这样实现的终端电缆盒中的箱体盒盖和电缆防护管均采用改性尼龙材料制成。电缆通过护管进入连接盒。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

1.电绝缘性好；

2.耐化学腐蚀性强；HZ-O铁路测试电缆盒C(密封型)附40保护管2根本领域普通技术人员将想到本文描述的系统设备和或方法的各种改变改良和等效方案。易脱落，防水防尘性能差，因此，绝缘性能和电气参数下降严重影响铁路运输。

3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；

4.缺口敏感性差；

5.热导率低，热膨胀系数小；

6.具有耐紫外线抗老化性能；

7.阻燃

8.使用寿命长。