

HDN-5扭矩传感器,静态扭矩传感器,非连续扭矩传感器

产品名称	HDN-5扭矩传感器,静态扭矩传感器,非连续扭矩传感器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:hdn-5
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

适用于静态、非连续旋转的扭矩力值测量量程、规格、外形及安装尺寸2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000n.m	
额定载荷	2 ~ 3000n.m
综合精度	0.1 0.2 0.3 (线性+滞后+重复性)
灵敏度	1.0 ~ 1.5 mv/v
蠕变	± 0.05 %f · s/30min
零点输出	± 1%f · s
零点温度影响	± 0.05 %f · s/10
输出温度影响	± 0.05 %f · s/10
工作温度	-20 ~ +65
输入阻抗	380 ± 10 或 750 ± 30
输出阻抗	350 ± 3 或 700 ± 5
绝缘电阻	5000 m
安全过载	150% f · s
供桥电压	10vdc
材质	合金钢
接线方式	电源 (+) 红线 电源 (-) 绿线 输出 (+) 黄线 输出 (-) 白线

本产品的材料为金属，种类是测力，加工定制为是，防护等级是65，材料物理性质为导体，型号是HDN-5，材料晶体结构为单晶，线性度是0.1(%F.S.)，迟滞为0.02(%F.S.)，重复性是

0.1 (%F.S.)，漂移为 0.02，分辨率是 0.001，输出信号为 模拟型，品牌是 贺迪，灵敏度为 2MV，
制作工艺是 集成，