

山西阻化剂山西氯化钙山西工业盐山西软水盐山西除垢剂山西纯碱山西碳酸钠

产品名称	山西阻化剂山西氯化钙山西工业盐山西软水盐山西除垢剂山西纯碱山西碳酸钠
公司名称	山西艳阳升供应链管理有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山西省太原市迎泽区建设南路202号青城国际公寓二单元1704
联系电话	18834810076

产品详情

使用时可将本产品直接投加，或先加入[溶解罐](#)，浓度为10~20%，搅拌，用泵投加到反应池。本产品适用的pH值范围广，在酸性条件下使用效果尤佳，使用量约为100~1000ppm（即0.1~1公斤/吨废水），根据废水中[磷酸根](#)的含量不同其用量有所差异，具体用量一般通过实验确定。

实验时取一定量的原水，加入适量的本产品（如500ppm），将废水pH值调节至7~8，加入少量[聚丙烯酰胺PAM絮凝沉淀](#)，过滤取[上清液](#)测定磷的含量。（如需处理重金属，用上清液进行二次处理即可。）

[FeCl₃](#)、及 [AlCl₃](#)

溶液充分混合均匀后加入NaO

H溶液，三者摩尔比为3 2 14；混合反应并[静置](#)后滤出[生成物](#)

，用水反复洗涤至出水为中性；于100-1

10 下烘干并制成尺寸均匀的粒状[吸附剂](#)。该吸附剂的应用，在常规[水处理工艺](#)

中增设吸附

除磷工艺，吸附除磷工

艺由2-4个串联运行的除磷吸附池组成，除磷

吸附池构造同[滤池](#)

，用粒状复合铁铝除磷吸附剂作滤料，

粒径范围0.5mm-0.8mm，[吸附层](#)厚度为1.0-1.5m，吸附池[水力负荷](#)5m/h-8m/h，[空床接触时间](#)

30-40min。该吸附剂除磷适用范围广；除污染效能优异，再生简单，原料价格低，易得安全。