

## Z644TC气动陶瓷双插板阀、气动耐磨双闸板阀

产品名称	Z644TC气动陶瓷双插板阀、气动耐磨双闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	型号:Z644Y、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

Z644TC气动陶瓷双插板阀、气动耐磨双闸板阀适用于火电厂干灰系统灰、渣出料的启闭之用，也适用于矿山、石灰厂、水泥厂等有磨损、腐蚀的粉尘介质的出料启闭。本阀门具有密封性能好，耐高温，耐磨性强，启闭灵活，无卡灰及积灰现象，使用寿命长等特点。

Z644TC气动陶瓷双插板阀、气动耐磨双闸板阀产品主体采用铸钢、铸铁、耐磨材料组合而成。

使用温度 250 ，另有钨钢版本，可耐高温至400 。

执行机构公称压力为0.4-0.6Mpa，阀门公称压力为1.0Mpa。

也可根据客户要求定制。

该产品价格为含税出厂价，运费另算，量大价格可以协商。

Z644TC气动陶瓷双插板阀、气动耐磨双闸板阀阀门型号编制方法说明：

PZ644H-10C PZ674H-10C、PZ644TC-10C、PZ674TC-10C

阀门类型代号：“Z”表示往复滑动闸阀

传动形式代号：“6”表示气动

连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接

传动形式代号：“4”表示平行式双闸板

密封代号：“H”表示金属硬密封、“TC”表示陶瓷密封

公称压力代号：“10”表示1.0mpa

阀体材质代号：“C”表示铸钢体或碳钢体“Q”表示球墨铸铁