

Y27系列推拉式圆形连接器

产品名称	Y27系列推拉式圆形连接器
公司名称	泰兴市宇航电子有限公司
价格	296.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:jae/航空电子 型号:y27系列推拉连接器
公司地址	江苏省泰兴市河失高新区城黄东路98号
联系电话	0523-87338616 13852889796

产品详情

y27系列耐环境推/拉式圆形电连接器，采用推/拉式锁紧机构，材料为铝合金、海军黄铜和不锈钢三种，共有13种壳体号，1~121等18种芯数，有3~250a等10种电流规格。y27a系列电连接器有压接后松的品种。y27f、g、h系列电连接器适用于舰船环境，具有防水密封的性能。y27h系列电连接器采用双曲线插孔。符合国家军用标准gjb2905-97，性能参照美军标mil-c-38999。该系列航空插头连接和分离方便、快捷，适用于盲目插合或其他插合情况，具有抗振动、防盐雾、防电磁干扰的性能，有防尘、防雨及气体密封等品种。y27系列电连接器广泛应用于航天、航空、船舶、通讯等领域。

一、使用环境条件

工作温度：-55 ~ +125

工作气压：101.3kpa ~ 1.33pa

相对湿度：40 ± 2 时，90% ~ 98%

振 动：正弦振动：10 ~ 2000hz，加速196m/-2

随机振动：功率频谱密度0.4g²/hz，加速度均方根值23.1g

冲 击：980m/s²

加 速 度：980m/s²

耐 盐 雾：铝合金壳体镀镍：48h;

海军黄铜镀镍、不锈钢壳体钝化：1000h

电磁干扰屏蔽：干扰频率为100mhz ~ 1ghz时，最小衰减值45db 浸水：浸渍深度2m（仅y27f、y27g、y27h系列）

接触芯数：1 ~ 121等多种芯数

外壳间电连续性：外壳间最大电压降为50mv

二.插座气密性：

橡胶密封：泄漏率不大于1pa.cm³/s

烧结密封：泄漏率不大于1 × 10⁻⁴pa.cm³/s

机械寿命：500次

本产品的接口类型为 AC/DC，接触件材质是铜合金，针数为 1.5，种类是插头/插座，加工定制为是，形状是圆形，线长为 0（mm），应用范围是光纤，型号为 Y27系列推拉连接器，工作频率是低频，特性为防水，绝缘体材质是热固性材料，品牌为 JAE/航空电子，支持卡数是四合一，芯数为 26，读卡类型是 miniSD，制作工艺为冷压，