

# 深圳英威腾 起重提升用CHV190-055G-4 高性能矢量变频器

产品名称	深圳英威腾 起重提升用CHV190-055G-4 高性能矢量变频器
公司名称	上海鸿锐电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:提升机专用 品牌:invt/英威腾 产品系列:chv
公司地址	中国 上海市浦东新区 金桥出口加工区金藏路258号4栋402
联系电话	86 021 68958592 13916851236

## 产品详情

chv190系列起重提升专用变频器

产品介绍

chv190系列起重提升专用变频器，专为起重行业设计，采用国际先进的有传感器矢量控制方式，满足其行业使用的安全、稳定、可靠、高效的要求。主要应用于港口、矿山机械，铁路公路建设用起重机械

技术特点

功率范围：4kw~500kw

抱闸时序逻辑控制与监控功能

轻负载升速功能

主从控制功率平衡和速度同步技术

起重机操作模式

专业的网络通讯功能（ profibus,modbus,ethernet ）

松绳检测功能

上位机监控软件

控制回路电源和主电源可分别控制

四组电机控制及切换功能

危险速度监视、快速停车及超速保护

预励磁、起动预转矩补偿及转矩验证

电流矢量控制技术零速时实现200%转矩输出

丰富的外围接口和强大的保护功能

行业应用

港口、冶金、电力、机械、建筑、化工、交通运输、能源、轻工、环保、水利等行业的各类起重机械；

铁路、公路建设用提梁机、架桥机等工程起重机械；

各类矿井提升机、卷扬机等矿山机械。 <br />

选型表

电流电压：3ac380v ± 15%

型号	恒转矩 (ct)			外形尺寸 (w*h*d:mm)
	额定输出功率 (kw)	额定输入电流 (a)	额定输出电流 (a)	
chv190-018g-4	18.5	38.0	37.0	290*467*215
chv190-022g-4	22.0	46.0	45.0	
chv190-030g-4	30.0	62.0	60.0	
chv190-037g-4	37.0	76.0	75.0	
chv190-045g-4	45.0	90.0	90.0	375*577*270
chv190-055g-4	55.0	105.0	110.0	
chv190-075g-4	75.0	140.0	150.0	
chv190-090g-4	90.0	160.0	176.0	
chv190-110g-4	110.0	210.0	210.0	460*755*330
chv190-132g-4	132.0	240.0	250.0	
chv190-160g-4	160.0	290.0	300.0	
chv190-185g-4	185.0	330.0	340.0	
chv190-200g-4	200.0	370.0	380.0	490*1275*391(有底座)
chv190-220g-4	220.0	410.0	415.0	
chv190-250g-4	250.0	460.0	470.0	
chv190-280g-4	280.0	500.0	520.0	
chv190-315g-4	315.0	580.0	600.0	490*1490*391(有底座)
chv190-350g-4	350.0	620.0	640.0	
chv190-400g-4	400.0	670.0	690.0	
chv190-500g-4	500.0	835.0	860.0	

本产品的应用范围为提升机专用，品牌是INVT/英威腾，产品系列为CHV，

型号是变频器起重提升用CHV190-055G-4，额定电压为三相AC380-400（V），适配电机功率是55（kW），滤波器为不带滤波器，直流电源性质是电流型，控制方式为电流矢量，输出电压调节方式是PAM控制，额定电流为105（A），适配电机（KW）是55（KVA