

# 英威腾变频器CHV190系列 起重提升专用变频器 变频器

产品名称	英威腾变频器CHV190系列 起重提升专用变频器 变频器
公司名称	深圳市能祥自动化技术有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:提升机专用 品牌:invt/英威腾 产品系列:chv190
公司地址	深圳市龙华新区民治街道创业花园177栋16楼1605室
联系电话	0755-28188827 13927475156

## 产品详情

chv190系列起重提升专用变频器

产品介绍

chv190系列起重提升专用变频器，专为起重行业设计，采用国际先进的有传感器矢量控制方式，满足其行业使用的安全、稳定、可靠、高效的要求。主要应用于港口、矿山机械，铁路公路建设用起重机械

技术特点

功率范围：4kw~500kw

抱闸时序逻辑控制与监控功能

轻负载升速功能

主从控制功率平衡和速度同步技术

起重机操作模式

专业的网络通讯功能（ profibus,modbus,ethernet ）

松绳检测功能

上位机监控软件

控制回路电源和主电源可分别控制

四组电机控制及切换功能

危险速度监视、快速停车及超速保护

预励磁、起动预转矩补偿及转矩验证

电流矢量控制技术零速时实现200%转矩输出

丰富的外围接口和强大的保护功能

行业应用

港口、冶金、电力、机械、建筑、化工、交通运输、能源、轻工、环保、水利等行业的各类起重机械；

铁路、公路建设用提梁机、架桥机等工程起重机械；

各类矿井提升机、卷扬机等矿山机械。 <br />

选型表

电流电压：3ac380v ± 15%

型号	恒转矩 (ct)			外形尺寸 (w*h*d:mm)
	额定输出功率 (kw)	额定输入电流 (a)	额定输出电流 (a)	
chv190-018g-4	18.5	38.0	37.0	290*467*215
chv190-022g-4	22.0	46.0	45.0	
chv190-030g-4	30.0	62.0	60.0	
chv190-037g-4	37.0	76.0	75.0	375*577*270
chv190-045g-4	45.0	90.0	90.0	
chv190-055g-4	55.0	105.0	110.0	
chv190-075g-4	75.0	140.0	150.0	460*755*330
chv190-090g-4	90.0	160.0	176.0	
chv190-110g-4	110.0	210.0	210.0	
chv190-132g-4	132.0	240.0	250.0	490*1275*391(有底座)
chv190-160g-4	160.0	290.0	300.0	
chv190-185g-4	185.0	330.0	340.0	
chv190-200g-4	200.0	370.0	380.0	750*1358*402 (有底座) 750*1670*402 (有底座)
chv190-220g-4	220.0	410.0	415.0	
chv190-250g-4	250.0	460.0	470.0	
chv190-280g-4	280.0	500.0	520.0	
chv190-315g-4	315.0	580.0	600.0	
chv190-350g-4	350.0	620.0	640.0	
chv190-400g-4	400.0	670.0	690.0	1200*1950*502
chv190-500g-4	500.0	835.0	860.0	

本产品的应用范围为提升机专用，品牌是INVT/英威腾，产品系列为CHV190，型号是CHV190-018G-4，额定电压为三相AC380（V），适配电机功率是18.5（kW），额定电流为38/37（A）