

DN250 三通/四通管件

产品名称	DN250 三通/四通管件
公司名称	江西泰达长林特种设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	类型:横向型 材质:碳钢 管厚:7 (mm)
公司地址	中国 江西 新余市 经济开发区赛维大道1208号
联系电话	86 0790 6735819 13755554378

产品详情

类型	横向型	材质	碳钢
管厚	7 (mm)	壁厚	7mm
产地	江西	等级	/
品牌	泰达长林	特殊功能	耐高压
直径	273	执行标准	1.6 MPa

pfex250 三通/四通管件

压力：1.6mpa (2.5mpa , 4.0mpa , 6.4mpa可选)

适应管径：273mm

在管线维修，更换管段，管道改线，更换或加设阀门时，被焊接在要开孔或者封堵的管路上，为开孔，封堵设备提供一个固定支座。作为管路不停输开孔、封堵系列产品的辅件，具有耐高温，高压，质量可靠等优良特征。

本系列产品是专供管路开孔、封堵施工作业的设备，主要应用在管线不停止输送介质、不降低压力，保证管线的正常运行的情况下对管线进行维修、抢修、加接旁路、更换或加设阀门、更换管段、管线布局改道等的施工作业和处理管线内部故障等。改变了传统的停输、降压、放散、动用明火的作业方式，减少了经济损失和对环境的不良影响，并可避开夜间作业，减少了人力、物力的投入，提高工效、降低劳动强度和消耗，避免作业风险，提高安全性。在石油，燃气，供水供热等管线上广泛应用。