

# 隔离开关B77型3300V600A英国进口

产品名称	隔离开关B77型3300V600A英国进口
公司名称	北京万方景鸿科贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:b77
公司地址	北京市朝阳区和平街14区1号楼4层002室
联系电话	84630338

## 产品详情

b77型3300v隔离开关有多种配置，适用于多种场合。可满足带载600a和无载700a条件下的应用。

有以下几种工作位：-

on	off
off	on 测试
off	on 接地
前	off
后	off
前 测试	off 后

根据用户需要，可配6个3.3kv辅助开关，监视隔离开关状态的低电压开关及早断开关。

## 插件式设计

该型隔离开关可以安装在支撑框架内，带有固定铜触点，形成插件式设计。该设计尤其适用于对电缆接入有限制的场合。

## 额定参数

工作电压  $u_e$   
3300v

工作频率  
50 /60hz

机械寿命                    超过3000次

环境温度                    达70 度

热电流:

a) 350a (带载，标准高度)

量                    闭合/切断容  
2.1ka 0.35绝缘层

额定耐受故障电流  
6.5ka (11ka峰值) 1s

b)350a (带载，低高型)

闭合/切断容

量 1.2ka 0.35绝缘层

额定耐受故障电流

6.5ka (11ka峰值) 1s

c)600a (带载, 标准高度)

闭合/切断容

量 1.2ka 0.35绝缘层

额定耐受故障电流

8ka (13.5ka峰值) 1s

d)700a (无载, 标准高度)

额定耐受故障

电流 8ka (13.5ka峰值) 1s

绝缘材料

采用聚酯树脂dmc。

灭弧罩

可移动式灭弧罩的设计可观察主触点。

说明

由于我公司产品的不断开发及英国、欧洲和国际标准的不断变化, 我公司将对本册中产品的设计和描述做进行将关修改。 所述产品参数为常用产品参数, 可根据用户需求进行变更。

iso 9001

certificate no fm21000

本产品的 额定电压是3300 ( V ) , 营销方式为厂家直销, 型号是B77 , 额定电流为满载600A无载700A ( A ) , 品牌是安控阿兰维斯特AmpcontrolAllenwest , 接触电阻是0 ( ) , 种类为隔离式, 绝缘电阻为200 ( M