

医用保冷柜规格:79 厂家

产品名称	医用保冷柜规格:79 厂家
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74456.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用保冷柜规格:79 厂家公司说明：

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理模式，发挥企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创品牌，的坚定信念，以其高精、合理，真诚的售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。业经营：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-20 冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、疫苗运输保温箱等。

医用保冷柜规格:79 厂家使用说明：

医用保冷柜规格:79 厂家参数：

从临床经验来看，直接接触感染、患者自身感染、空气病菌感染是手术感染的三种主要途径。手术室净化的目的就是要清洁空气中的病菌从而减少手术感染。那么手术室是做到的呢？这就要牵扯到手术室净化原理。手术室净化 1、非单向流净化原理 将清洁过滤后的空气通过送风口送入手术室内，使其在室内扩散并与室内污染空气相混合，然后再通过回风口排走同样数量的气流。一般来说，排走的气流内混杂着部分浮游在室内空气内的病菌，而重复这一过程会不断稀释室内污染空气，从而起到灭菌的效果。2、单向流净化原理 单向流净化手术室就是在室内从送风面到回风面经过滤和除菌的气流流经途中的断面几乎没有变化，加上送风静压箱和优良过滤器的均压均流作用，使全室断面上的流速均匀，没有涡流。单向流净化并不是依靠稀释空气，而是通过气压的作用将室内污染空气整个排出至室外，从而达到净化空气目的。3、空气过滤原理 手术室净化过程中，外界空气在进入室内前必须要经过初效、中效、优良过滤器的过滤净化，从而降低气流中微粒子、病菌的数量。经过初效、中效过滤器后，空气中1微米以

上的微粒子基本不复存在，再通过优良过滤器的净化，空气中95%的微粒子便会得到清除净化。众所周知，细菌、螺旋体、立克次体在空气中不能单独存在，而是以菌团或孢子的形式附着在1微米左右的尘埃上。因此，我们可以把空气中大部分浮游菌看成1微米左右的等价直径粒，再加上细菌直径一般在0.7~3.0微米范围内，所以经过初效、中效、优良过滤器三重过滤后，空气中细菌能够得到充分净化。手术室净化了解掌握手术室净化相关原理，对于净化工程企业进行手术室净化工程的设计施工具有积极的理论意义。同时，了解相关原理还有助于医院做好净化手术室的日常管理维护工作，确保手术室净化工程发挥应用作用。

医用保冷柜规格:79 厂家