

施耐德ic65N 2PC20A空气开关

产品名称	施耐德ic65N 2PC20A空气开关
公司名称	斗门区井岸镇广信五金贸易商行
价格	56.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:schneider/施耐德 型号:ic65n
公司地址	广东珠海市斗门区井岸镇新堂路40号首铺之三
联系电话	86 0756 5177771 18928044178

产品详情

规格参数：

一, 施耐德c65小型断路器的适用范围及功能

施耐德品牌的c65系列小型断路器是国内系列最为完整、可满足不同市场和需求的小型断路器。c65a主要适用于民用住宅，c65n/h广泛地应用于建筑、工业等领域，c65l主要适用于工业、建筑、能源等高分断需求的场合。

二, 施耐德c65小型断路器的产品特点

隔离功能c65系列断路器符合iec60947-2/gb14048?2标准中带有隔离功能断路器的补充安全规定，充分满足对隔离电器的各项要求：冲击耐受电压6kv 手柄绿色条纹显示触头处于切实分断状态 断开位置可锁定 良好的抗冲击性能 快速闭合技术c65系列断路器采用快速闭合设计，触头的闭合与操作者操作方式无关，这种设计将显著降低操作时电弧对触头的影响，提高断路器的电气寿命。当负载类型为电动机或变压器等高冲击性负载时，快速闭合技术使其效果和优势更加明显。多种电气附件和机械辅件c65系列可根据用户需求选装多种电气附件，如of辅助接点、sd报警接点、mx或mx+of分励脱扣单元、mn或mn s欠压脱扣单元、mv过压脱扣单元等实现对断路器的远程监控和控制。机械辅件如旋转手柄、挂锁辅件、间隔件等使断路器的操作和用更加方便和安全。安装接线c65系列采用隧道式接线端子，这种方式易于使导线导入正确位置，压接更加牢固，可有效减少由于连接不良引起的端子发热和烧毁。c65系列端子截面积对于额定值1~32a断路器为25mm²，40~63a断路器可达35mm²，大于gb和iec标准规定的参数，便于盘厂接线。高性能的vigi c65漏电保护附件vigi c65漏电保护附件分为电磁式(elm)和电子式(ele)两种形式，电子式漏电附件采用高冗余、高耐压和高抗干扰性设计，经济性好，可靠性高，1p+n，2p漏电附件可选280v过压保护功能；电磁式漏电附件在动作原理上仅依赖于剩余电流，与线路电压无关，安全性更好，抗干扰性更高，环境适应性更广。vigi c65漏电保护附件与断路器拼装简单、方便，漏电附件采用防误配设计，可防止低额定值漏电附件与大额定值断路器组装在一起。

三, 施耐德c65小型断路器的技术参数

c65n小型断路器的技术参数:标准:iec6098/gb10963脱扣曲线:b/c/d额定电压: 1p ac230v ; 2/3/4p ac400v额定电流:

1-63a分断能力:6kac65h小型断路器的技术参数:标准:iec6098/gb10963脱扣曲线:b/c/d额定电压: 1p ac230v ; 2/3/4p ac400v额定电流:

1-63a分断能力:10kac65l小型断路器的技术参数:标准:iec6098/gb10963脱扣曲线:b/c/d额定电压: 1p ac230v ; 2/3/4p ac400v额定电流: 1-63a分断能力:15ka

本产品的加工定制为否, 品牌是 Schneider/施耐德, 型号为 iC65N, 种类是 隔离式, 额定电压为 220 (V), 额定电流是 20 (A), 接触电阻为 75 (), 绝缘电阻是 1 (M), 产品性质为 热销, 营销方式是 厂家直销, 营销价格为 特价,