

宝理PPS(日本)进口原料代理商

产品名称	宝理PPS(日本)进口原料代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

宝理PPS(日本)进口原料代理商

日本宝理PPS用途：电动工具、电器用具、家用电器、汽车领域、健身器材、电子领域、电气领域

电子、电气：微型电子元件封装、线圈骨架、马达壳、继电器、微调电容器等零部件。

精密仪器：电脑、计时器、复印机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。

机械：泵壳、泵轮、阀、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头等。

汽车：、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、排气系统零部件

[线型聚苯硫醚和交联聚苯硫醚 PPS]

与交联聚苯硫醚相比，线型聚苯硫醚，以DURAFIDE为代表，具有以下特点。

- 1、延展性和冲击强度均较大，具有优良的强韧性。
- 2、包含的杂质离子少，可应用在需要苛刻的电学性能领域。

- 3、热稳定性极好，并且具有良好的加工性。
- 4、熔合强度高，如螺钉和压入等二次加工性能***。
- 5、白色度比较高，能够着色。

PPS的特性

机械强度特别高，特别是其弯曲强度值很高，具有优良的弹性恢复特性。

具有高的韧性，压缩特性以及剪切性能值。

在高温高载荷下仍有优良的耐蠕变特性，对于循环应力也显示出优良的耐疲劳特性。

伸长率和耐冲击强度大，对于以前的PPS树脂的被认为是缺点的脆性有很大的改进。

能承受260℃，10秒的电焊浴中的浸泡，足够满足电子部件的表面组装技术的要求。

离子性杂质非常少，在对于电性能要求非常苛刻的领域也有可能应用。

在高湿高温状态下的体积电阻率变化极小，介电常数几乎不随周波数和温度变化。作为电绝缘材料，它具有非常优良的特性。

熔合强度大，攻丝、压入等的二次加工特性非常优越。