

# 行车线 KVVRC行车控制电缆 天联牌电线电缆 KCYVR3\*4

产品名称	行车线 KVVRC行车控制电缆 天联牌电线电缆 KCYVR3*4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:KCYVR3*4 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

行车线 KVVRC行车控制电缆 天联牌电线电缆 KCYVR3\*4

控制电缆：GB9330-88 适用范围：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路使用特性：1、导体\*允许工作温度为70 。 2、敷设时环境温度 $\geq 0$  。 3、zui小弯曲半径：  
4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。 5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

行车线 KVVRC行车控制电缆价格

KVVRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套行车控制电缆

KVVPRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽行车电缆

KVVP2RC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带编织屏蔽行车电缆

KVVPRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车电缆

KVVPR2RC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车电缆

KVVRRC 自承式铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软芯行车电缆

4、产品执行标准：GB9330-88

5、用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接控制线。6、使用特性：电缆导体的\*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。此电缆便于安装架线，节约工程成本。

本厂同时订做特殊规格电线电缆，欢迎来人来函洽谈合作！

天津市电缆总厂一分厂 销售郭婷 全国供货 支持定做