

日本东丽简称(聚苯硫醚PPS)总代理商

产品名称	日本东丽简称(聚苯硫醚PPS)总代理商
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:全国配送 产地:正规渠道
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层(注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本东丽简称(聚苯硫醚PPS)总代理商

聚苯硫醚英文简称为PPS，是一种新型高性能热塑性树脂，具有机械强度高、***、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有***应用。

PPS的突性能有；良好的耐热性能，热变形温度一般大于260度，可在180~220 温度范围使用，PPS是工程塑料中耐热性好的品种之一；***性接近四氟乙烯，抗化学性仅次于聚四氟乙烯；电性能优异；机械性能优；阻燃性能好。

特性

耐热性

长期耐热性。(UL温度索引200~240 ，UL File No.E41797)

尺寸稳定性

由于成型收缩率，线膨胀系数小，吸水性低，在高温，高湿度环境下表现出优的尺寸稳定性。

耐化学药品性

拥有可以媲美氟树脂的优的耐化学药品性。

机械特性

具有高强度，高刚性，在高温下对性能的影响也很小，且具有优的耐疲劳，耐蠕变特性。

难燃性

不用添加阻燃剂,本身就能达到UL94V-0规格(UL File No.E41797)

电气特性

高温，高湿，高频环境下表现出好的电气特性。

成型性

***流动性，允许在标准的工程塑料的水平挤压成型。

PPS日本东丽A305M

PPS日本东丽A310M

PPS日本东丽A310M-B3 BK

PPS日本东丽A310MB7

PPS日本东丽A310MN7

PPS日本东丽A360MB

PPS日本东丽A360MBB

PPS日本东丽A390M60

PPS日本东丽A400M

PPS日本东丽A503

PPS日本东丽A504

PPS日本东丽A504X95

PPS日本东丽A575W20

PPS日本东丽A604

PPS日本东丽A604X95-NC

PPS日本东丽A670

PPS日本东丽ARO4B-BK .

PPS日本东丽AV70MX01