

日本油墨DIC PPS全系列

产品名称	日本油墨DIC PPS全系列
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:日本油墨PPS 产地:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

日本油墨DIC PPS全系列

日本油墨DIC PPS系列销售--览表

TableA DIC.PPS 常用牌号

类型

牌号

组成概要

主要特长

UL*

FZ- 1130-D5

GP30%

低飞边

FZ-1140

GF40%

玻璃纤维增强

FZ-1140-D5

GF40%

低飞边

<交联型PPS>

FZ-1140-B2

GF40%

FZ-1140-R5

GF40%

耐湿热性

FZ-3600

GF/矿物

玻璃纤维.矿物

FZ-3600-D5

GF/矿物

高强度、高流动

填充增强

FZ3600-L4

GF/矿物

高尺寸稳定性

<交联型PPS>

FZ-3600-115

GF/矿物

低气体析出

FZ-3600-R5

GF/矿物

耐澄热性

FZ-2130

GF30%

标准

FZ-2140

GF40%

标准

玻璃纤维增强

FZ-2140-B2

GF40%

高流动

<线型PPS>

FZ-2140-D9

GF40%

高流动、低飞边

FZ-2140-T3

GF40%

高强度、耐湿热性

FZ-6600

GF/矿物

标准

玻璃纤维.矿物

FZ-6600-B2

GF/矿物

高流动

填充增强

<线型PPS>

FZ 6600-R1

GF/矿物

高强度

FZ-6600-R5

GF/矿物

耐漫热性

FZ-2100

非增强

高韧性、柔翻性

非增强

Z-200-E5

非增强

趣高初性

Z-200-J1

非增强

烟高物性、耐冻结性

Z-230

GP30%

高勿性、标准

超韧型

Z-230 BLACK-2(B)

GP30%

高勿性、低气体析出

(玻璃纤维增强型)

Z-240

GF40%

高初性、标准

Z-240 BLACK-2(B)

GF40%

高勿性、低气体析出

Z-650

F/矿物

高初性、标准

超韧型

Z-650-T6

GF/矿物

高初性、耐冷热冲击性

(矿物填充型)

Z-650-51

GP/矿物

高韧性、高流动

合金.改性PPS;

W-30

GFP30%, 改性PPS

精密成形

"AMORVON"

WL-30

GF30%, PIFE,

精密成形

改性PPS

自润滑

FZ-4020-A1

GF40%

高耐热性

低卤素

FZ-3805-A1

GF/矿物

低翘曲、低飞边

FZ1-4033

GF30%, PTPB

自润滑

CZ-1030

Pitch-CF30%

低磨耗

自润滑

CZL-2000

Pitch-CF30%, PTFE

自润滑

CZ-1130

PAN-CF30%

低磨耗、导电

CZ1L-4033

PAN-CF30% , PTFE

自润滑、导电

高热传导性

TZ-2010-A1

GF/矿物

1W/(mK、绝缘

CZ 2065-H1

CF/矿物

30W/(mK)、导电

Z-215-G1

GF15%

吹堡成型

高流动

特殊

FZ-820-DE

GF20%

良好的环氧树脂粘结性

FZ-8600

GF/矿物

表面平滑性