

ABB断路器,ABB空气断路器,ABB Emax空气断路器

产品名称	ABB断路器,ABB空气断路器,ABB Emax空气断路器
公司名称	汕头市众业达自动化电气有限公司
价格	35752.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:abb
公司地址	汕头市衡山路62号5楼
联系电话	0754-88739938

产品详情

工业电气分销网(<http://www.dq-fx.com>)是众业达股份有限公司为方便广大客户采购而成立的一个专业电气销售网站。工业电气分销网自2011年9月正式上线运行以来,以品种齐全,库存充足,物流及时,服务到位,受到行业内外众多消费者的一致好评。工业电气分销网汇集abb、西门子、施耐德等众多国内外知名品牌工业电气产品,提供变频器、人机界面、plc、继电器、传感器、软起动器、接触器、按钮指示灯、断路器、中低压配电等将超过五万个规格品种,欢迎垂询!

工业电气分销网(<http://www.dq-fx.com>)网上的价格均为最终含税售价,有现货的产品请直接在线订购,无需再询价;无库存的产品,您可以直接下单,等待确认货期或是可以在线企业qq进行咨询留言。特价产品价格较低,数量有限,请及时订购;以防被其他客户抢先订购或促销到期价格回调,仅限网上订购;

工业电气分销网(<http://www.dq-fx.com>)在产品查询、购买和服务方面如有疑问需要协助请直接联系在线客服或者拨打客服电话咨询。

网 址：<http://www.dq-fx.com>

客服热线：400-008-2226

企业qq：4000082226

邮箱：service@dq-fx.com

emax空气断路器结构特性：断路器的结构是由钢板制成,可使断路器尺寸减少并显得精巧,采用双层绝缘隔离带电体,增强其安全性,而且相与相之间是完全分隔的。全系列断路器具有同高度及同深度的特性,抽出式适合安装在深度500mm的配电盘中。宽度324mm(额定电流高达2000a)抽出式断路器可安装在隔间宽400mm的配电盘中。操作机构：操作机构是属于储能型的,也就是用预先储能的弹簧操作。弹簧储能可以手动操作前面盘的手柄或利用齿轮式电动机电动操作。分闸弹簧在合

闸 (closing) 操作时自动储能。通过安装在操作机构内部的合闸及分闸线圈，以及使用齿轮式电动机对弹簧储能，断路器可以实现遥控操作，如需要，还可与监控系统配合。抽出式断路器的固定部分：抽出式断路器固定部分有隔离固定触头的遮板 (shutter)，遮板在断路器被抽出隔间时闭合；同时可使用挂锁将遮板锁在闭合位置，防止意外。电子脱扣器：emax 系列的断路器提供 pr121/p、pr122/p 及 pr123/p 三种电子脱扣器，适用于交流系统。基本型 pr121/p 提供整套的标准保护功能和一个完善友好的用户界面。依靠 led 显示器，它能区别故障脱扣的种类。pr122/p 和 pr123/p 采用了新的模块化结构概念，根据设计和用户的要求，可实现一套集完整的保护、准确的测量、信号指示或者对话功能为一体的断路器。技术参数：符合标准：iec 60947、en60947、cei en 60947 及 iec 61000 标准、3ccc认证，主要型号的设备已获船级社的认可。额定电压：690-1150vac额定电流：800-6300a分断能力：42、50、65、75、85、100、130、150ka额定绝缘电压：1000v额定冲击耐受电压：12kv短时耐受电流：42、50、65、75、85、100ka极数：3极，4极安装方式：固定式，抽出式连接方式：水平后接线端子、垂直后接线端子、前接线端子、平接线端子机械寿命：12000、15000、20000、25000次

本产品的 额定电压为690VAC (V) ， 型号为E2N1250R1000PR122/P-LSIGFHR4PNST ，
额定电流是1000A (A) ， 品牌为ABB ， 种类为真空