

# 烽火PK-01D\_界面定向型拾音头

产品名称	烽火PK-01D_界面定向型拾音头
公司名称	深圳赛格电子市场松山电子经营部
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:烽火 型号:pk-01d
公司地址	广东深圳市福田区深圳市福田区振华路华康大厦1栋312室/华强北..
联系电话	0086 0755 13760131002

## 产品详情

pk-01d\_界面定向型拾音头产品介绍：

- 1、pk-01d小巧精致的专业短距界面定向型拾音头。
- 2、具有敏锐的前方感度，内置先进的噪音抑制电路。
- 3、30°、45°、90°三种界面角度配置，使用方便灵活。
- 4、采用专业录音采访咪头，声音清晰,明亮,节奏感强。
- 5、拾音头两旁到后方均有极佳抗噪音能力，同时能消除四周杂音。
- 6、内置电源保护模块，可靠保护后端音频监控设备。
- 7、内置高通滤波电路，可轻易获取平直的频率响应。
- 8、超长音频信号传输技术，采用rvvp2×0.5mm<sup>2</sup>屏蔽电缆传输3公里不失真。
- 9、采用声音干涉原理结构，具有敏锐的前方感度，提供窄角度的超指向性能。
- 10、-20 ~ 70 的超强工作温度范围。
- 11、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护、电源稳压保护。
- 12、集成专业厚膜前置音频处理器，可直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。

13、适用于公安、银行、收费站窗口等重要场所。

14、通过欧盟环保rohs指令2002/95/ec建设规范。

15、通过欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。

16、通过美国联邦通信委员会即fcc相关标准检测以及相应系统建设规范。

pk-01h\_界面定向型拾音头 产品参数：

拾音距离:定向1米内

音频传输距离:3000米

频率响应:75hz ~ 15khz

灵敏度:-45 db(10.0 mv e 1v at 1 pa)

信噪比:70 db (1 khz 于 1 pa)

指向特性:120 ° 指向性

动态范围:85 db(1khz at max db spl)

最大承受音压:135 db 声压(1 khz 于 1% t.h.d.)

输出阻抗:600欧姆非平衡

输出信号幅度:2.5vpp/-25db

麦克风:专业指向采访咪头

信号处理电路:专业音频处理芯片

保护电路:雷击保护、电源极性反转保护

连接方式:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色)

传输线缆:电话线、网络双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)

电源电压:直流稳压dc9v ~ 20v(推荐使用12v)

电源电流:15 ma

环境温度:-20 ~ 70

颜色:黑色

外壳材质:金属

外形尺寸:50mm(底座直径)30mm(音管高度)

重量:80克

安装方式:界面式(含30°、45°安装转接头)

产地:俄罗斯套件 中国组装

外观专利认证

本产品的型号为 PK-01D，规格尺寸是 50\*30 (mm)，品牌为 烽火，驱动方式是 电磁式，种类为 磁头、唱头(拾音器)，材质是 金属，加工定制为 是，