

# 广东清远高速路施工免烧青砖 东联砵源现货

产品名称	广东清远高速路施工免烧青砖 东联砵源现货
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 广东清远高速路施工免烧青砖 东联砵源现货

广西东联砵源建筑材料有限公司为您提供优质的免烧实心砖，免烧青砖和市政道路砖。我们拥有先进的生产线和制作工艺，生产出重量轻、抗压强度高的实心砖，适用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等多种用途。以下是我们产品的详细参数和特点：

#### 重量

2.5-3kg /块

#### 抗压强度

7.25Mpa-19.6 Mpa

#### 主要用途

建筑庭院乡村景观隔墙隔断

#### 生产线

10型震动加压成型与密封养护

#### 制作工艺

复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

## 特点

耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的免烧实心砖由优质的复合硅酸盐水泥和粉煤灰制成，并经过加压与密封养护工艺，确保了产品的高强度和耐久性。产品重量轻，每块仅为2.5-3kg，便于施工和运输。免烧青砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，可以满足不同建筑场景的需求。

我们的免烧实心砖主要用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断。无论您是在建造私人住宅的庭院墙壁，还是在打造乡村景观的围墙，我们的产品都能提供坚固的支撑和美观的外观。市政道路砖方面，我们的免烧青砖也可以用于道路的隔离和分隔功能，为城市道路交通增加安全性。

免烧实心砖的制作工艺也是我们产品的重要特点之一。我们采用10型震动加压成型与密封养护工艺，确保了产品内部的致密度和均匀性，从而提高了抗压强度和使用寿命。采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原材料，使得免烧实心砖具有耐候、防火、抗震、保温等特点。我们的产品制作过程中注重环保，不产生有害物质，对环境友好。

通过兼顾产品的特点、制作工艺、用途使用范围和优点等多方面的介绍，我们希望能够全面展示出我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的优势。如果您有兴趣购买或了解更多信息，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

建筑标砖是一种用于建筑物外墙或内部装饰的砖块材料。通常由黏土、水泥、石灰和砂等材料制成，经过高温烧制而成。建筑标砖具有耐磨、耐压、防水、隔热、隔音等特点，因而被广泛应用于建筑行业。

**外墙装饰：**建筑标砖可用于外墙装饰，赋予建筑物美观的外观，并且增加其耐久性和保护性。**内部装修：**建筑标砖也可以应用于室内空间的装饰，如墙壁、地面或天花板等，增加了室内空间的美感和个性化。**防水性能：**由于建筑标砖烧制后的致密性较高，因此其具有较好的防水性能，可用于厨房、浴室等潮湿环境。

**隔热隔音：**建筑标砖具有隔热和隔音的特性，可以提供良好的室内环境，并减少外界噪音的干扰。

，建筑标砖是一种多功能的建筑材料，通过它的应用可以改善建筑物的耐久性、美观性和使用功能。