

监狱行业审讯系统等行业同步录音专用高清针孔拾音器

产品名称	监狱行业审讯系统等行业同步录音专用高清针孔拾音器
公司名称	杭州峰火电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:峰火 型号:wm-040vn
公司地址	浙江杭州市拱墅区登云路赛码城-1楼518号
联系电话	86 0571 86069026

产品详情

wm-040vn_高清微孔拾音头 产品介绍：

- 1、 wm-040vn_高清微孔拾音头系列专为监狱行业审讯系统同步录音而设计，原装进口套件组装。
- 2、 采用高级树脂材料“蜂窝状集音”设计，彻底消除“嘶嘶”电子噪音。
- 3、 俄罗斯bourns镀金电容咪头，5~40平方厘米内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。
- 4、 拾音头采用0.8mm微孔式设计，其内部共振声腔经过精确计算，收音更清晰。
- 5、 独特杜比全向逻辑环绕声标准设计，内置高速语音dsp处理单元，两级动态降噪处理。
- 6、 内置agc降噪信号处理电路，凹腔有效减少空旷房间的严重回音。
- 7、 内置alc电平控制电路，自动调节语音高、低强度和瞬间电压、电流冲击。
- 8、 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。
- 9、 超长音频信号传输技术，采用rvvp2×0.5mm²屏蔽电缆传输3公里不失真。
- 10、 -20 ~ 70 的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。
- 11、 集成专业前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。
- 12、 适用于监狱、看守所、拘留所、派出所等小房间隐蔽安装同步监控录音。

- 13、通过欧盟环保rohs指令2002/95/ec建设规范。
- 14、通过欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
- 15、通过美国联邦通信委员会即fcc相关标准检测以及相应系统建设规范。

wm-040vn_高清微孔拾音头 产品参数：

拾音面积 5 ~ 40平方米(可调)

音频传输距离 3000米

频率响应 20hz ~ 20khz

灵敏度 -45db

信噪比 50db(1米40 db音源)40db(10米40 db音源)1khz at 1 pa

指向特性 全指向性

动态范围 80db (1khz at max db spl)

最大承受音压 120db spl (1khz,thd 1%)

输出阻抗 600 ~ 1000欧姆非平衡

输出信号幅度 2.5vpp/-25db

麦克风 俄罗斯bourns镀金电容咪头

信号处理电路 dsp数字降噪，agc自动增益，alc自动电平控制

保护电路 雷击保护、电源极性反转保护

连接方式 3条引线(红色电源正、白色音频正、黑色公共地)

传输线缆 rvvp3 × 0.5mm²，(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)

电源电压 直流稳压dc9v ~ 20v(推荐使用12v)

电源电流 20 ma

环境温度 -20 ~ 70

颜色 白色和黑色

外壳材质 高级树脂pvc+喷涂漫射涂层

外形尺寸 62mm × 30mm × 21mm

重量 20 克

产地 俄罗斯套件 中国组装

供货情况 现货，可提供样品免费测试

本产品的 型号为WM-040VN， 种类为磁头、唱头(拾音器