

PK-40N 网络摄像机专用无源拾音器

产品名称	PK-40N 网络摄像机专用无源拾音器
公司名称	深圳赛格电子市场松山电子经营部
价格	380.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:烽火 型号:pk-40n
公司地址	广东深圳市福田区深圳市福田区振华路华康大厦1栋312室/华强北..
联系电话	0086 0755 13760131002

产品详情

pk-40n-a 网络摄像机专用无源拾音器

产品介绍

- 1、 pk-40n-a系列专为海康、科达、大华、华为网络摄像机及视频服务器量身定制的同步监控录音采集设备。
- 2、 采用高级树脂材料“蜂窝状集音”设计，远离环境周围噪音的**。
- 3、 采用bourns专业录音采访全向音头，50平方内高保真、高灵敏、高带宽、无噪音。
- 4、 设备采用两芯信号传输，传输距离不超过100米，音频接口方式：mic in。
- 5、 采用（双层空气缓冲系统）结构，再现了语音伸缩自如。
- 6、 数字降噪信号处理电路，提高性噪比及能减低因相位移动而形成的失真，语音宏响。
- 7、 独特杜比全向逻辑环绕声标准设计，内置高速语音dsp处理单元，两级动态降噪处理。
- 8、 全屏蔽结构设计、杜绝外界电磁**，满足各种环境安装。
- 9、 监听头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。
- 10、 -40 ~ 75 的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。
- 11、 通过欧盟环保rohs指令2002/95/ec建设规范。

12、通过欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。

13、通过美国联邦通信委员会即fcc相关标准检测以及相应系统建设规范。

pk-40n-a 网络摄像机专用无源拾音器

产品参数

项目

性能指标

拾音范围

50平方米

拾音音头

录音采访指向音头

指向特性

全向

灵敏度

-44 db (0 mv e 1v at 1 pa)

信噪比 66 db (1 khz 于 1 pa)

失真1 3% (74db声压、 a加权)

失真2 2% (110db声压、 a加权)

最大音压

120db 声压(1 khz 3% thd、 a加权.)

频率响应

150hz ~ 12khz(90db声压、 a加权)

音频输出值

5vpp/90db声压(a加权)

信号处理方式

dynamic voice 动态语音处理

动态范围

78 db(1khz at max db spl)

输出阻抗

600 ~ 1k 欧姆 非平衡

音频输出值

5vpp/100db声压

保护电路

极性保护、错接保护、雷击保护

连接方式

两线制：信号正极（白色）、信号负极（黑色）

传输距离

100米 双绞线、屏蔽电缆(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)

电源电压

无源

接口方式

mic in

环境温度

-40 ~ 75

电磁兼容性

符合gb 9254-2008

可靠性指标

mtmf 80000小时

外壳材质

高级树脂pvc+喷涂漫射涂层

安装方式

吸顶安装

重量

20克

供货情况

现货

符合标准

通过欧盟环保rohs指令2002/95/ec建设规范。

通过欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。

通过美国联邦通信委员会即fcc相关标准检测以及相应系统建设规范。

荣获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。

本产品的 型号为 PK-40N ， 规格尺寸是 50*30 (mm) ， 品牌为 烽火 ， 驱动方式是 电磁式 ， 种类为 磁头、唱头(拾音器) ， 材质是 高级树脂PVC+喷涂漫射涂层 ， 加工定制为 是 ，