

烽火WM-150N_烟感型拾音器

产品名称	烽火WM-150N_烟感型拾音器
公司名称	深圳赛格电子市场松山电子经营部
价格	450.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:烽火 型号:wm-150n
公司地址	广东深圳市福田区深圳市福田区振华路华康大厦1栋312室/华强北..
联系电话	0086 0755 13760131002

产品详情

wm-150n_烟感型拾音器 产品介绍wm-150n_烟感型拾音器专为会议室、大礼堂等严肃场所同步监控录音设计，原厂进口套件组装。按国际标准烟感器外观设计，便于室内天花板吊顶隐装安装。采用灵巧的旋转卡口，拆卸灵活，高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。采用橡胶浮动避震构造，可减轻设备外部的震动杂音，采音更广泛、更悦耳。采用unisteep高效能的高通滤波器，把低、高频噪声作出衰减而无损话音的收音质量。俄罗斯bourns大型镀金双振动膜咪头，150平方内高保真、高灵敏、高带宽、低噪音。独特杜比全向逻辑环绕声标准设计，内置高速语音dsp处理单元，两级动态降噪处理。内置agc及dts降噪信号处理电路，自动调节高强度声音和瞬间冲击音。拾音器内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。超长音频信号传输技术，采用rvvp2×0.5mm²屏蔽电缆传输3公里不失真。-20 ~ 70 的超强环境温度工作，保证后端高质量的录音效果。集成专业前置音频放大处理电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。适用于档案馆、博物馆、证券交易所、会议室、金库等环境的同步监控录音。通过欧盟环保rohs指令2002/95/ec建设规范。通过欧盟ce标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。通过美国联邦通信委员会即fcc相关标准检测以及相应系统建设规范。wm-150n_烟感型拾音器 产品参数拾音面积 5 ~ 150平方米(可调)音频传输距离 3000米频率响应 20hz ~ 20khz灵敏度 -30db信噪比 80db (1米40 db音源)50db (10米40 db音源)1khz at 1 pa指向特性 全指向性动态范围 104db (1khz at max db spl)最大承受音压 120db spl (1khz,thd 1%)输出阻抗 600 ~ 1000欧姆非平衡输出信号幅度 2.5vpp/-25db麦克风 俄罗斯bourns大型镀金双振动膜咪头信号处理电路 dts数字降噪，agc自动增益，alc自动电平控制保护电路 雷击保护、电源极性反转保护连接方式 接线端子(1号端子电源正、4号端子音频正、2/3号端子公共地)传输线缆 rvvp3×0.5mm²，(电磁复杂环境请用屏蔽电缆)电源电压 直流稳压dc9v ~ 20v(推荐使用12v)电源电流 30ma环境温度 -20 ~ 70 颜色 白色外壳材质 高级树脂pvc+喷涂漫射涂层外形尺寸 40mm× 100mm重量 120克产地 俄罗斯套件 中国组装供货情况 现货，可提供样品免费测试符合标准 欧盟ce标准，高检同步录音录像系统建设规范。

本产品的型号为 WM-150N，规格尺寸是 40mm× 100mm (mm)，品牌为 烽火，声道数是单声道，驱动方式为电磁式，种类是磁头、唱头(拾音器)，材质为高级树脂PVC+喷涂漫射涂层，加工定制是是，