

# 高质量超声波500瓦W塑料焊接机传感器

产品名称	高质量超声波500瓦W塑料焊接机传感器
公司名称	富阳驰飞五金电器有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:cheersonic 型号:cs-tr
公司地址	富阳市高桥镇东山良种场北渠桥头
联系电话	86 0571 87910406 15267080152

## 产品详情

cheersonic是国内专业生产超声波设备大型厂家，有丰富的设备制造经验，集研发、生产、销售为一体，设备成熟稳定，质量有保障，有专业的售后服务团队,让您省心、放心，是您在超声波行业里理想的配合厂家。

公司座落在美丽的富春江江畔——杭州富阳，交通十分便捷。公司注册资金500万元，不仅具有完善的生产、检测设施，而且技术力量雄厚，有专业工程师、博士、硕士研究生及外聘资深专家组成的技术队伍，将引导我国超声波技术新领域。

公司是一家集生产、研制超声波技术产品的专业企业，在超声波焊接技术、超声波化学工程、超声波生物工程等领域的技术处于国内领先水平。特别是大功率及核心部件的开发与应用，不仅技术含量高，而且质量稳定，对当今人类提倡“低碳、高效”、“科技改变社会”起到很大的促进作用。

公司一直以“探索、开拓，诚信、大气”的经营理念；“质量第一、用户至上”的质量方针，筹划着公司的每一寸“脚印”。公司将竭诚欢迎新老用户、社会各界垂询！

主营产品或服务：超声波;换能器;振动子;焊接;切割;雾化;金属熔体;声化学等。

1. 原理：超声塑料焊接换能器是通过换能器在振动头产生每秒几万次的高频振动，产生局部高温，使焊区的塑料融结达到焊接的目的。超声塑料焊接换能器一般采用螺栓夹紧的纵向阵子结构，它与固定夹具及聚能头相连，共同组成塑料焊接的振动系统。

2. 特点：

性能高：机械品质因数高，电声转换效率高  
 振幅大：经电脑优化设计的结构，振速比高，前盖板振幅大  
 输出大：相对于单位面积电压功量大  
 功率大：在预应力螺杆的作用下，压电陶瓷的能量得到最大程度的发挥  
 耐热性好：谐振阻抗小、发热量小、使用温度范围广  
 可靠性高：使用寿命长

3. 我公司的超声焊接换能器采用优质的压电陶瓷材料，结合杭州应用声学研究所（国家715研究所）超声学专家的结构尺寸设计和装配工艺。产品出厂前全面的小信号测试及大功率推动检验，使产品质量更有保证。

4. 大量供应焊接换能器。也可按客户要求制作特定规格产品。

转换器列表						
型号	外形尺寸			电力特性		最大功率 (瓦w)
	连接螺 纹	芯片直径 (毫米mm)	压电芯片 (片pcs )	频率 (千赫兹khz)	电阻 ( )	
cs15-h70-z4	m20 × 1.5	70	4	15	15	2600
cs15-h60-z4	m20 × 1.5	60	4	15	15	2200
cs15-h60-z6	m20 × 1.5	60	6	15	15	2600
cs15-h50-z4	m18 × 1.5	50	4	15	15	1500
cs15-h40-z4	m16 × 1	40	4	15	15	700
cs15-h70-d4	m20 × 1.5	70	4	15	15	2600
cs15-h60-d4	m18 × 1.5	60	4	15	15	2200
cs15-h60-d4	1/2-20unf	60	6	15	15	2600
cs15-h50-d4	1/2-20unf	50	6	15	15	2000
cs28-h38-z2	1/2-20unf	38	2	28	30	500
cs28-h38-z4	1/2-20unf	38	4	28	30	800
cs28-h30-z2	3/8-24unf	30	2	28	30	400
cs28-h25-z2	m8 × 1	25	2	28	35	300
cs28-h25-z4	m8 × 1	25	4	28	30	400
cs30-h30-z4	m10	30	4	30	30	700
cs30-h30-z2	m10	30	2	30	30	400
cs30-h30-d4	m8 × 1	30	4	30	20	800
cs30-h30-l2	m10	30	2	30	25	500
cs20-h55-z4	m18 × 1	55	4	20	15	2000

cs20-h50-z6	m18 × 1.5	50	6	20	15	2000
cs20-h50-z4	m18 × 1.5	50	4	20	15	1500
cs20-h50-z2	m18 × 1.5	50	2	20	20	800
cs20-h40-z4	1/2-20unf	40	4	20	15	900
cs20-h40-z2	1/2-20unf	40	2	20	25	500
cs20-h50-ds4	1/2-20unf	50	4	20	15	1300
cs20-h50-d4	1/2-20unf	50	4	20	15	1500
cs20-h50-d6	1/2-20unf	50	6	20	15	2000
cs20-h40-d6	1/2-20unf	40	6	20	15	1500
cs20-h40-d4	1/2-20unf	40	4	20	15	900
cs20-h30-d6	3/8-24unf	30	6	20	15	600
cs20-h50-l4	m16	50	4	20	12	2000
cs20-h50-l2	m16	50	2	20	15	1200
cs20-h50-p4	m18 × 1.5	50	4	20	15	1500
cs20-h50-p2	m18 × 1.5	50	2	20	20	900
cs20-h40-p4	1/2-20unf	40	4	20	15	1000
cs20-h40-pg4	1/2-20unf	40	4	20	15	1200
cs35-h30-z2	m10 × 1	30	2	35	35	500
cs35-h30-z4	m8 × 1	30	4	35	35	800
cs35-h25-z2	3/8-24unf	25	2	35	35	400
cs35-h35-d4	m8 × 1	35	4	35	25	600
cs35-h35-d2	m8 × 1	35	2	35	20	1000
csz35-h30-d4	1/2-20unf	30	4	35	20	800
cs35-h25-d4	m8	25	4	35	25	500
cs40-h25-z2	m10	25	2	40	40	500
cs40-h30-z4	m8	30	4	40	30	1000
cs40-h30-d2	m8	30	2	40	30	500
cs40-h25-d4	m8	25	4	40	30	500
cs40-h25-d2	m8	25	2	40	35	400
cs40-h20-d2	m8	20	2	40	40	300
cs50-h30-z4	m8	30	4	50	30	600
cs60-h15-z2	m6 × 0.75	15	2	60	60	100
cs70-h10-z2	m4	10	2	70	200	100

出售每一台设备前，我们的销售工程师都会充分了解客户需求，并进行大量实验以确保提供最具有价值的产品。

我们会按时发货，每台设备在交付前都将经过严格检验和反复调试，以达到客户对设备的各项要求与必要标准。我们的工程师将帮助客户安装设备，进行必要的调试以达到最佳应用状态并直到客户能够独立使用设备才离开。我们会密切关注售出设备的使用情况，并不定期对客户进行回访，收集各方面的意见和建议，以求在实际工作中加以调整和改善。我们的售后服务人员随时准备处理任何突发设备故障，并及时为客户提供备件，使客户的损失减少到最低。我们会不定期地举办有关产品和工艺的培训，同时，客户也可以通过网站、展览会和专业杂志等多种渠道来了解cheersonic的最新动态。

1. a:质量设备好吗？ q：我们不希望一次性交易，我们希望的是能与您长期往来。2.

a:你们可以按照我们的要求定制设备吗？ q：我们当然可以，并能为你提供最高效的服务。

3. a:你们的价格合理吗？

q:我们是从原厂直接出货，提供的是最低的出厂价。

4. a：你们有操作守则让我们了解吗？

q：有的，我们会将其与设备一同寄出，能指导您操作。5. a:你的产品有保修期吗？

q：你好，有的，三年内我们提供专业维修方案和技术。

6. a: 不满意可以退货吗？

q：收到产品30天内可以退货，但是来回运费由客户承担。

本产品的 型号为 CS-TR，输出信号是 开关型，品牌为 Cheersonic，种类是 振动，加工定制为 是，制作工艺是 集成，