

振大电气 金属穿线管公司 丽江金属穿线管

产品名称	振大电气 金属穿线管公司 丽江金属穿线管
公司名称	昆明振大电气成套设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明东聚五金机电建材城西15幢7号
联系电话	13211618016 13211618016

产品详情

JDG线管安装注意事项：JDG金属穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断，端口应光滑，刺。JDG金属穿线管暗敷设时，其弯曲半径不应小于管外径的6倍，在混凝土平面内，其弯曲半径不应小于管外径的10倍；JDG金属穿线管明敷设时，其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时，其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。JDG管采用镀锌钢管和薄壁钢管的跨接接地线，克服了普通金属导管的施工复杂，施工损耗大的缺点，金属穿线管厂，同时也解决了PVC管耐火性差、接地困难等问题。

pe穿线管的优点有哪些：1、美观耐用：这种穿线管以进口的高密度聚乙烯为主，而且加入了适当的助剂，又经过一些加工工序成型。形成一种高密度，外壁光滑的材料。2、工艺细腻：线径严格遵守，金属穿线管批发厂家，线管的壁厚材质均匀，内壁很光滑，所以在穿缆时很简单，施工效率很高。3、环保卫生：而且pe穿线管也是一种非常环保的材料，丽江金属穿线管，因为在制作时没有添加重金属盐稳定剂，产品内部无毒。

KBG金属穿线管注意事项：1。KBG金属穿线管弯管敷设时，不得有褶皱、凹陷、裂纹等缺陷，管道弯曲平整度不应大于管道外径的10%。2.当KBG金属穿线管穿孔管直径为25及以下时，两端压力点不应小于2；当管径为32或以上时，两端压力点应不小于3，夹点对称，金属穿线管公司，间距应均匀。点的深度不应小于1.0mm。而屈曲是牢固的，表面是光滑的，管子是光滑的。管壁压力形成的凹凸点不应有毛刺。3. KBG金属穿线管不易穿过建筑物、构筑物或设备的地基，必要时应采取单独的保护管道或其他措施。

振大电气(图)-金属穿线管公司-丽江金属穿线管由昆明振大电气成套设备厂提供。“桥架穿线管”选择昆明振大电气成套设备厂，公司位于：昆明东聚五金机电建材城西15幢7号，多年来，振大电气坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。振大电气期待成为您的长期合作伙伴！