TD-7.2/630-12.5型真空开关

产品名称	TD-7.2/630-12.5型真空开关
公司名称	无锡普天科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:gtvac、德森克 额定电压:7.2,12（kv）
公司地址	无锡新区无锡科技创业园一区二楼207号
联系电话	0510-85219650 13400016499

产品详情

td-7.2/630-12.5型真空开关

td-7.2/630-12.5型真空开关管采用陶瓷外壳，以真空为灭弧介质．具有体积小，耐压高，分断能力强，使用寿命长，触头免维修，安全可靠等优点．为煤炭、电力、化工、冶金、石油等工业部门所广泛采用。

该产品配以适当的操动机构，可组装成高低压交流真空接触器和高低压交流真空断路器，用于配电控制，供远距离接通或分断电动机、变压器、电容器组等，特别适合组成真空隔爆型开关。

主要技术参数

型号	td-7.2/630-12.5
额定电压（kv）	7.2
额定电流（a）	630
额定接通电流（ka/次）	12.5/30
额定分断电流（ka/次）	31.5
极限分断电流（ka/次）	12.5/4
额定短时耐受电流（ka/秒）	31.5
额定电流开断次数（ac-4)	-
短时（1分钟）工频耐受电压（kv）	42
雷电冲击峰值耐压（kv）	60
触头自闭力下的回路电阻（μω）	≤21
机械寿命（次数）	1×104
触头自闭力（n）	110±15
触头最大开距（mm）	10
触头额定开距时的反力（n）	150±20
触头电磨损允许厚度（mm）	3
储存期（年）	20
机械参数	

触头额定开距（mm）			8±1	
触头超行程（mm）			3±1	
平均分闸速度（m/s)			1±0.2	
平均合闸速度（m/s）			0.8±0.2	
额定触头压力（n）			1000±50	
触头合闸弹跳时间（ms）			≤2	
三相同期性（ms）			≤1	

本产品的 品牌为GTVAC、德森克， 型号是TD-7.2/630-12.5型真空开关， 额定电压为7.2,12（KV），
额定短时耐受电流是630、1250、2500（KA）， 额定短时持续时间为10（S），
额定峰值耐受电流是12.5（KA）， 额定短时关合电流为31.5（KA）， 极间中心距是--（mm），
工频耐受电压为--（KV）， 适用范围为用于配电控制，供远距离接通或分断电动机、变压器、电容器组等，特别适合组成真空隔爆型开