

JN22-40.5/31.5系列户内高压接地开关

产品名称	JN22-40.5/31.5系列户内高压接地开关
公司名称	上海金钩电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢C931室
联系电话	13989702211 13391282666

产品详情

jn22-40.5/31.5系列户内高压接地开关			
概述			
jn22-40.5/31.5型户内高压接地开关（以下简称接地开关）是由西安高压电器研究所研制开发的一种具有高技术参数性能的先进水平产品。经全面考核，其性能符合国家标准gb1985《交流高压隔离开关和接地开关》的规定，适用于40.5kv，交流50hz的电力系统，可与kyn -40.5型号及其他型号高压开关柜配套使用，亦可作为高压电器设备检修时接接地保护用。			
型号及含义			
外形及安装尺寸			
极间距b	h	a(曹钢背安装孔)	
300	790	3孔15x400x c14	
350	890	3孔15x400x c14	
400	990	3孔15x400x c14	
使用环境条件			
1、环境温度：上限+40，下限-10；2、海拔高度不超过1000m；3、相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%（+25时）；4、地震烈度不超过8度；5、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。			
主要技术参数			
序号	名称	单位	数据
1	最高电压	kb	
2	热稳定电流	ka	
3	热稳定电流时间	s	
4	短路关合电流	ka	

5	动稳定电流		ka		
6	额定绝缘水平	工频耐压	kv	相对地及相间	95
		雷电冲击耐压			185
7	极间中心距		mm	300 ; 350 ; 400	
8	各相回路电阻		μ	60	

订货须知

1、请注明产品型号、额定电压、热稳定电流、相间距离。2、需配轴操动机构，按上图所示的右操作或左操作方位，对应注明右操动机构或左操动机构。3、需供传感器带电显示装置时，请注明显示器类型。4、用户有特殊要求可协商解决。

本产品的 型号为JN22-40.5/31.