

户内高压接地开关JN4-12/31.5

产品名称	户内高压接地开关JN4-12/31.5
公司名称	乐清市昊华电气有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:昊华 型号:jn4-12/31.5
公司地址	浙江乐清市柳市镇象东社区坭前工业区
联系电话	86 0577 62601801 13968710162

产品详情

jn4-12型户内高压接地开关	

· 概述

jn4-12(g)型户内高压接地开关,是配用于12kv户内金属铠装移开式金属封闭开关设备及其它高压开关设备的主要组成部分,可单独使用.作为在12kv及以下的交流50hz电力系统中接地保护之用,具有关合短路电流能力,结构合理,体积小,操作调整.

· 使用环境条件

· 海拔高度1000-3000m; · 周围空所温度:上限+40 :下限-25 · 地震烈度不超过8度; · 没有火灾、爆炸危险、产生粉尘、化学腐蚀及剧烈振动场所

· 型号含义

· 主要技术参数

项目		单位	数据
额定电流		kv	12
额定短时耐受电流		ka	20
额定短时耐受时间		s	4
额定峰值耐受电流		ka	50
额定短路关合电流		ka	50
极间中心距		mm	230; 230; 250
额定绝缘水平	1min工频耐压	kv	42
	雷电冲击耐压	kv	75

· 型号规格

型号规格	a	b	c
jn4-12g/20-210	752	210	682
jn4-12g/20-230	792	230	668
jn4-12g/20-250	832	250	708

本产品的 是否提供加工定制为 是 , 品牌是 昊华 , 型号为 JN4-12/31.5 , 额定电压是 12 (KV) , 额定短时耐受电流为 31.5 (KA) , 额定短时持续时间是 4 (S) , 额定峰值耐受电流为 80 (KA) ,

额定短时关合电流是 80 (KA) , 极间中心距为 210 (mm) , 工频耐受电压是 12 (KV) , 雷电冲击耐压为 210 ,