

户外高压隔离开关 隔离开关 开关 配件

产品名称	户外高压隔离开关 隔离开关 开关 配件
公司名称	任丘市顺安电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:顺安 型号:gw9
公司地址	中国 河北 任丘市 河北任丘市开发区石化路36号
联系电话	86-03172236632 13930798923

产品详情

gw9、hgw9-12型户外单极隔离开关(以下简称开关)适用于交流频率50hz，额定电压12kv及以下，额定电流630a及以下的配电线路上，用以接通和隔离无负载有电压的单相或三相电路。

产品详细信息：

1.使用范围 gw9-12(w)型户外单极隔离开关(以下简称为开关)适用于10千伏高压输配电线路上，用以切断和闭合无负载有电压的单相或三相电路。开关供三相线路系统单相使用，其结构简单、经济，使用方便。开关的额定电流有：200；400；600和1000安。它们皆由底座、支柱绝缘子、导电部分和机构部分组成。采用闸刀式结构分合闸达到切断和闭合线路。每相闸刀由两片导电刀片组成，刀片两侧外装有压缩弹簧，调节弹簧的高度对以得到开关闸刀所需要的接触压力。开关分合闸时用绝缘钩棒操作机构部分便可以进行会闭运动。闸刀有自锁装置。2.使用条件1.1海拔高度不超过1000米；1.2环境温度：最高环境温度不高于+40 最低环境温度不低于-30 1.3户外风速不超过35米/秒；1.4地震烈度不超过8级；1.5 安装场所应无严重影响开关绝缘和导电能力的气体，蒸气，化学性质沉积、盐雾、灰尘污垢及其他爆炸性、侵蚀性介质1.6、安装场所应无频繁的剧烈振动。3.主要技术参数

本产品的 型号为GW9，额定电压是15（KV），额定短时耐受电流为630（KA），额定短时持续时间是0（S），额定峰值耐受电流为15（KA），额定短时关合电流是0（KA），极间中心距为0（mm），工频耐受电压是0（KV），产品认证为ISO900