

FZW28-12型户外分界真空负荷开关

产品名称	FZW28-12型户外分界真空负荷开关
公司名称	河南华盛隆源电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华盛隆源 型号:fzw28 额定电压:12 (kv)
公司地址	河南省长葛市人民路北段
联系电话	86-0374-6626993 15136808802

产品详情

品牌华盛隆源

外壳材质喷塑

额定电流630 (ka)

防护等级5p

fzw28

型号

12 (kv)

额定电压

1-630 (ka)

短路关合电流 支线柱上

适用范围

fzw28-12型户外分界真空负荷开关使用于柱上安装的情况，具有手动和电动操作功能。本开关本体采用引进日本东芝公司vsp5 -12，本开关为免维护负荷开关。采用真空灭弧和sf6气体作对地及相间绝缘介质。本说明描述了柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。fzw28-12型户外分界真空负荷开关（开关本体与控制器）具备故障检测功能，保护控制功能和通讯功能，安装于10kv架空线路上，可实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。安装点适用于10kv配电线路用户进线的责任分界点处，也可以适用于符合要求的分支线t接处。不能串联使用。产品功能：1. 自动闭锁相间短路故障:用户支线发生相间短路故障时，分界开关在变电站断路器或重合器保护跳闸后立即分闸并闭锁，变电站重合后，馈线上的其他分支用户迅速恢复供电。2. 快速定位故障点:用户支线事故造成分界开关保护动作后，责任用户停电，由其主动报送事故信息，电力公司派员现场通过掌上电脑排查事故原因。3. 自动切除单相接地故障:用户支线发生单相接地故障时，分界开关自动分闸，变电站及馈线上的其他分支用户感受不到故障的发生

本产品的品牌为华盛隆源，型号是FZW28，额定电压为12 (KV)，额定短时耐受电流是20 (KA)，额定短时持续时间为15 (S)，额定峰值耐受电流是20 (KA)，额定短时关合电流为12 (KA)，工频耐受电压是12 (KV)，产品认证是CCC，适用范围为10k