

# OMRON欧姆龙 K8AB-PH1 电压继电器 一级代理

产品名称	OMRON欧姆龙 K8AB-PH1 电压继电器 一级代理
公司名称	深圳市福田区恒芯电子商行
价格	185.00/个
规格参数	应用范围:压力 品牌:omron/欧姆龙 型号:k8ab-ph1
公司地址	广东深圳赛格科技园四栋西9楼B905
联系电话	86 0755 33068842 13715148434

## 产品详情

热线：13715148434业务qq：406238246联系人: 罗先生

深圳恒芯(电话：0755-33068842)代理欧姆龙k8ab-ph1，如需要k8ab-ph1，欢迎您的来电咨询k8ab-ph1!!!

如果您需要了解有关k8ab-ph1的价格，k8ab-ph1的说明书，k8ab-ph1的参数，以及k8ab-ph1的售后服务等问题，欢迎您的来电咨询k8ab-ph1！k8ab-ph1海量库存，k8ab-ph1质优，k8ab-ph1价廉,k8ab-ph1专业的服务团队，竭诚为您服务！

-----本店专业销售欧姆龙，松下等全系列工控产品，有实体经营，拥有良好的售后服务和品质保证.公司承诺只做全新原装正品，假一罚百信誉保证.欢迎广大顾客前来放心选购，我们将竭诚为您服务!联系人：罗先生 电话:0755-33068842 qq:406238246 网址：www.honeynice.cn购物需知1.以上产品标价只是参考价或是批量价，因工控产品的价格波动较大，实体店同时经营，库存信息有时可能与实际数量有偏差或没货，为了不影响你的购买，详细价格和数量，请您在拍下产

品前先通过旺旺与我联系，谢谢！2.宝贝大多为实物拍摄，因图片均为微距拍摄，无法显示真实大小,由于电子元件产地及生产年份和批次的不同，其本身打印的代码及字体颜色等均有可能不同，故实物与图片批号可能不一致

,不影响使用。3. 我店出售的产品均保证质量，因产品质量问题，货到七天内（以签收为准）可以退换.如使用过、上锡、客户操作失误或其它人为原因造成的损坏，不予退换，签收后七天内未提出产品质

量问题的，视为认可，不再接受退换要求。如测试过程发现货物有质量问题请勿直接打款或评价，请您及时与我取得联系沟通.商品没有任何问题请在24小时内给予确认好评  
谢谢！我们珍惜每一个好评，如果您有任何不满意，请先跟

我们沟通，相信任何合理的问题都可以迅速给您解决。无任何沟通，贸然给出中差评，并不能解决任何问题。出现了问题，彼此之间多一份冷静和坦诚，请试着换位思考一下，相信任何问题

都会迎刃而解的。我们欢迎这样中肯、宽容的顾客，相信我们能成为好朋友。4.

因为我们是公司实体运营，上班时间是早上9:00~下午18:00，所以超过17:00我们不能保证是否能及时发货，周六经常有人值班，周日公司休息。节假日和国家法定相同，敬请谅解！5.. 注意:买家在淘宝贝之前烦请注意选取型号是否正确则收到货后 非质量问题不接受退货（因为有些客户把封条拆卸或把包装撕破，我们无法继续出售，请谅解!）.朋友,不经询问拍下,本店有理由不发货.邮资说明：本店所标注的邮费是首重.以实际收取为准 (以发韵达为默认,其它快递另实际计算)请拍完后通知修改，谢谢合作！ 快递签收说明：收到货物时，务必在快递公司工作人员面前开包验货，无论是本人或代收人，请检查清楚数量是否正确及是否有质量破损问题。您购买的商品具体到达时间要看快递公司效

率，这点我们无法控制，希望买家理性对待，请勿因快递原因给出中差评。收货后有任何问题都可以协商解决，在产品没有任何问题或快递出现问题不联系我们协商沟通就直接给中差评，无

故给予中差评的，本店将会投诉到底。谢谢理解！

-----

额定规格

控制 电源电压

绝缘电源

dc24v ac24v ac100/115v ac200v

功耗

dc24v：1w以下 ac24v：

4va以下 ac100/115v：

4va以下 ac200/230v：5va以下

动作值设置范围 (sv)

设置范围的最大值10 ~ 100%

ac/dc2 ~ 20ma、 ac/dc10 ~ 100

~ 500ma k8ab-as2： ac/dc0.1

.5 ~ 5a、 ac/dc0.8 ~ 8a k8ab-as

(k8ac-ct200l)一起组合使用、

ac20 ~ 200a

动作值

设定值的100%动作

复位值设置范围 (hys.)

动作值的5 ~ 50%

复位方式

手动复位/自动复位(可切换)

方法：

将电源电压转为off，持续1秒

动作时间设置范围 (t)

0.1 ~ 30秒

启动锁定时间设置范围(lock) 只能用于过电流动作

0 ~ 30秒 (启动锁定计时器在

定值的约30%以上时启动)

电流动作

led显示

电源 (pwr)：绿色，继电器

黄色，报警输出 (alm)：红色

参见catalog的“ 输入范围

输入阻抗

1c接点输出(no/nc切换开关

输出形态

额定负载 电阻负载：ac250v

6a(cos φ = 1)、 dc30v

6a(I/r = 0ms) 电感负载：ac25

1a(cos φ = 0.4)、 dc30v

1a(I/r = 7ms) 接点电压最大值

ac250v 接点电流最大值

ac6a 开关容量最大值

输出接点额定规格

使用环境温度	1,500va 最小适用负载 dc5v、10ma 机械寿命
储存温度	1,000万次 电气寿命
使用环境湿度	接通5万次、断开3万次
储存湿度	-20 ~ +60 (无结冰、结露)
高度	-40 ~ +70 (无结冰、结露)
端子螺丝拧紧扭矩	相对湿度25 ~ 85%(无结露)
端子接线方法	相对湿度25 ~ 85%(无结露)
	2,000m以下
	0.49n · m
	推荐电线 实线 : 2.5mm <sup>2</sup> 双绞线
	#16、awg#18 带绝缘护套
	须与双绞线一同使用 两条
	绞在一起 推荐的金属环 由phoenix
	contact制造的ai
	1,5-8bk(用于awg#16) 由phoenix
	contact制造的ai
	1-8rd(用于awg#18) 由phoenix
	contact制造的ai 0,75-8gy(用于
外壳颜色	芒塞尔5y8/1
外壳材质	pbt/abs树脂(自熄树脂)ul94-v
质量	约130g
安装	安装在din导轨上或通过m4螺
	扭矩1.2n · m)
外形尺寸	22.5 (w) × 90 (h) × 100 (d) mm

本产品的 额定电压为 DC12，产品系列是 G9EB-1，线圈电源为 5，额定电流是 5，线圈功率为 2W，触点切换电流是 1，触点切换电压为 1，防护特征是 密封式，触点负载为 大功率，应用范围是 压力，型号为 K8AB-PH1，品牌是 OMRON/欧姆龙，触点形式为 转换型，