

液位传感器：磁致伸缩位移传感器/液位传感器 浙大精益

产品名称	液位传感器：磁致伸缩位移传感器/液位传感器 浙大精益
公司名称	新余新辉科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:tec-浙大精益 型号:jycc系列
公司地址	江西省新余市沁园村31幢1单元3楼2号
联系电话	15717909842 13979019855

产品详情

ssi输出型主要技术参数：

产品名称	ssi输出型
测量范围	50mm ~ 3000mm，也可根据客户要求定制
测点个数	1个
输出信号	24 ~ 32位ssi信号 采用二进制或格雷码方式
分辨率	可达0.001mm
非线性度	< 满量程的 ± 0.015 ，最小 ± 0.06 mm
重复精度	< 满量程的 ± 0.002 或与分辨率一样
响应时间	一般 2ms，根据量程变化
温度系数	< 15ppm/
温度范围	-40 ~ +85
电气防护	ip65、ip67、最高可达ip68（须定制）
耐压能力	34mpa(连续) / 69mpa（峰值）
螺纹接口	m18 \times 1.5、m20 \times 1.5、3/4"-16unf-3a（英制）
出线方式	七芯直出电缆线或d70航空插头
工作电流	90ma（随量程大小变化）
输入电压	24vdc（-15% ~ +20%）
极性保护	最大-30vdc
超压保护	最大36vdc

模拟输出型

产品名称	模拟量输出型
测量范围	50mm ~ 3000mm，也可根据客户需要定制
测点个数	1 ~ 2个
输出信号	直流电流：4 ~ 20ma，20 ~ 4ma 直流 电压：0 ~ 10v，10 ~ 0v
分辨率	16位d/a或满量程的0.0015
温度范围	-40 ~ +85
电气防护	ip65、ip67、最高可达ip68（须定制）
耐压能力	34mpa(连续) / 69mpa（峰值）
螺纹接口	m18 × 1.5、m20 × 1.5、3/4"-16unf-3a（英制）
出线方式	六芯直出电缆或d60航空插头
工作电流	90ma（随量程大小而变化）
输入电压	24vdc（-15 ~ +20）
极性保护	最大-30vdc
超压保护	最大36vdc
产品特点	坚固耐用，全封闭设计

使用方便，标准模拟量信号输出

易于诊断，led灯实时状态监测

稳定可靠，采用数字模拟技术

非接触测量，永不磨损

低功耗设计，有效减小系统发热

测量起始位置，全量程可调

支持双磁环位置同时输出

本产品的材料为混合物，种类是能耗，加工定制为是，防护等级是IP67，材料物理性质为磁性材料，型号是JYCC系列，材料晶体结构为非晶，线性度是0.002（%F.S.），迟滞为0.2（%F.S.），重复性是0.002（%F.S.），漂移为0.01，分辨率是0.01mm，品牌为TEC-浙大精益，输出信号是数字、模拟、DP、、、、，灵敏度为0.01，制作工艺是集成，