天然云母片，恒展云母片，河北云母片

产品名称	天然云母片，恒展云母片，河北云母片
公司名称	灵寿县恒展矿产品加工厂
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒展 型号:6目
公司地址	灵寿县工业区
联系电话	86-0311-82612362 13930454429 13143018337

产品详情

云母主要结晶成单斜晶系，晶体呈假六方薄片状、鳞片状、板状，有时呈假六方柱状。硬度2~3，比重.70~3.20。云母的折射率随铁的含量增高而相应增高，可由低正突起至中正突起。不含铁的变种，薄片中无色，含铁愈高时，颜色愈深，同时多色性和吸收性增强。

云母的物化性能稳定，绝缘、耐热、耐酸、耐碱。为良好的绝缘材料，是多维的片状工程材料，可部分代替石棉，广泛用于化工、建材、机械、电子、钻井和轻工等行业。
我厂生产的干法云母粉是去母制品的基本原料。8－－36目混合粉用于纤维水泥制品可替代5%－15% 的石棉。20目以上的云母粉用于油毡等防火材料、电缆包裹层等。40－60目的云母粉用于纤维水泥板、硅钙板等建材制品及电焊条。60－120目的用于云母陶瓷、灭火剂和玻璃钢等。120－325目的可用作油漆、橡胶、农用薄膜、工程塑料的掺合剂及填料等。

物理特性：云母是一种含有水的层状硅酸盐矿物，种类很多，云母粉具有独特的耐酸、耐碱、化学稳定性能，还具有良好的绝缘和耐热性、不燃性、防腐性。

云母用途：在工业上用得最多的是白云母，其次为金云母。其广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。

云母片简介

云母片由多硅白云母、石英、石榴石和金红石等组成，可出现钠长石、黝帘石及硬绿泥石等，石榴石富fe和mg，多硅白云母中的si可达3.369，也是高压组合。有绝缘及低损失的热阻功能，还是很好的黑体。

天然云母片是厚片云母经过剥分、定厚、切制、钻制或冲制而成，具有一定厚度、一定形状的云母零件，该产品适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热骨架片等作为原辅材料。分：电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片,因其材料为天然矿制品，具有无污染、绝缘、耐电压性能好的特点，可根据客户需求冲切各种规格的天然云母片。

云母片-白云母片-金云母片-黑云母片-绢云母片-锂云母片-钠云母片-钒云母片-云母碎片-大云母片

在电工产品中广泛应用云母及其制品作为绝缘材料。其品种有：天然云母，合成云母，云母带，云母板，云母箔，云母玻璃等。

天然云母种类较多，用作电工绝缘材料的有白云母和金云母两种。白云母具有玻璃光泽，一般无色透明；金云母有金属光泽和半金属光泽，常见的有金黄色，棕色，浅绿色等等，透明度较差。白云母和金云母具有良好的电气性能和机械性能，耐热性好，化学稳定性和耐电晕性好。两种云母都可以剥离加工成厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好，但金云母柔软，耐热性能比白云母好。

按用途，云母一般可分为云母薄片（薄片云母）、电容用云母和电子管用云母厚片三类，这三类云母的面积、厚度规格分别见下列表格及其级别和用途。

金云母的特性： 金云母通常呈黄色、暗棕色或黑色，玻璃光泽，解理面呈珍珠或半金属光泽，金云母能被浓硫酸所腐蚀，可在浓硫酸中分解，同时产生一种乳状的溶液，化学成份中替代钾的有钠、钙、钡；替代镁的有钛、fe、锰、铬；氟替代oh，金云母的变种有锰云母、钛云母、铬金云母、氟金云母等。

金云母：由于含水量比普通云母低10倍左右，产生了很多特殊性能，被广泛应用在很多特种领域。

主要应用于电气、国防、化工、建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化学工业。 近年来，金云母也被广泛应用在真石漆等装饰涂料中

浅色金云母是透明而具玻璃光泽;深色金云母半透明.玻璃光泽至半金属光泽,解理面呈珍珠光泽。薄片具弹性。硬度2-3。比重2.70-
2.85。不导电。显微镜透射光下无色或褐黄色。质纯的金云母是电气工业上的上等绝缘材料。

本产品的 型号为 6目， 品牌是 恒展，种类为 白片， 产品认证是 国家认证， 加工定制为 是， 耐温是 1200（℃），