

# 智能一体定硫仪|一体测硫仪

产品名称	智能一体定硫仪 一体测硫仪
公司名称	河南天帝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区卫河路东段工业园区
联系电话	86-03923389089 15839262899

## 产品详情

kzdl-5型智能一体定硫仪：

用于测定煤、焦炭、矸石等可燃物中的全硫含量。以衡量被测物的品质。是煤炭、电力、化工、冶金等部门实验室的必备仪器。

- 1、kzdl-5型智能一体定硫仪具有分体定硫仪全部功能。该机型将所有附件全部装在控制箱内，外形美观大气。
- 2、具有人机友好界面，键盘操作简单易学好用。
- 3、炉温采取pid模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。
- 4、智能控制电解开关的开与关，不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。
- 5、做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量，试验过程一目了然。
- 6、自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。
- 7、若输入了水分值，则计算、打印干基硫和水分值。

8、可以掉电记忆最新的30个历史记录，并可随时打印历史记录。

kzdl-5型智能一体定硫仪主要技术指标：

- 1、电解池：容积为450毫升，金属铂电极。
- 2、开机1分钟之内进入稳定状态。
- 3、载气流量：1000ml/min
- 4、供电电源：220v  $\pm$  20% 50hz
- 5、整机耗电： 2.2kw
- 6、外形尺寸长x宽x高mm：495x420 x400
- 7、整机重量： 24公斤
- 8、硫的测量范围：0-99%，分辨率0.0001 (万分之一)。
- 9、试样燃烧分析时间3--9分钟，，智能判断滴定终点返回。
- 10、控温：精度 $1150 \pm 5$  。测温：精度0.5级；加热体为硅碳管，高温区长度 90毫米，温度为 $1150 \pm 5$  （根据需要可调节温度）。
- 11、升温速度：25--30 /分，约35分钟可达1200 。