

25/35/45接线端子/7.62/8.25栅栏式接线端子生产 接线端子

产品名称	25/35/45接线端子/7.62/8.25栅栏式接线端子生产 接线端子
公司名称	深圳市博达端子电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:erni/恩尼 型号:25
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路143号7栋 三楼
联系电话	13613099768 18665340080

产品详情

25/35/45接线端子/7.62/8.25栅栏式接线端子生产厂家

参考标准 ul iec额定电压 300v 250v额定电流 15a 24a导线线径 22-14awg 2.5mm²耐电压 ac2000v/min绝缘阻抗 500m /dc500v 机械性能最大锁紧扭力 0.5n.m 4.4lb.in环境温度 -40 ° c~+105 ° c 尺寸间距 7.62mm(.300")极数 2p-26p 材质和电镀 塑件 pa66 ul94v-0端子 黄铜, 0.8厚 镀锡螺丝 钢, m3 镀镍

25/35/45接线端子/7.62/8.25栅栏式接线端子生产厂家

本产品的 接口类型为 AC/DC, 接触件材质是 黄铜, 针数为 2-24, 种类是 接线座/接线板, 加工定制为是, 形状是 条形, 线长为 8-9mm (mm), 应用范围是 电源, 型号为 25, 工作频率是 低频, 特性为 阻燃/阻燃, 绝缘体材质是 PA66, 品牌为 ERNI/恩尼, 支持卡数是 多合一, 芯数为 2-24, 读卡类型是 SM, 制作工艺为 注塑,