288芯光缆交接箱壁挂FCSC光交箱落地满配

产品名称	288芯光缆交接箱壁挂FCSC光交箱落地满配
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

288芯光缆交接箱壁挂FCSC光交箱落地满配

144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、960芯、1200芯、1440芯、中华人民共和国通信行业标准《不锈钢光缆交接箱》《中国电信不锈钢光缆交接箱技术要求》|FTTH接入层不锈钢光缆交接箱、又称不锈钢光交箱，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。光交箱产品 光缆交接箱细节图文详解在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

288?????? ????????????

材料2.4.1防腐蚀性能交接箱所有零件采用的材料应具有防腐蚀性能，如该材料无防腐蚀性能应作防腐蚀处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。箱体、内部加固件及穿线环均要求采用不锈钢材料。2.5光分路器托盘结构示意图2.5.1分路器（1/2×16）托盘结构示意图：（1）每个托盘可安装18个适配器，大满足2×16分纤模式。在不安装适配器时，应能满足从托盘中能直接出带尾纤头的光纤，满足无跳接方式。（2）托盘高度25mm，为1个12芯熔配一体化托盘的高度。（3）分路器托盘盒体材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 3405U，盖板材料采用阻燃ABS、颜色为PANTONE 427U。交接箱安装位置的选择应符合以下条件：1.交接箱的佳位置宜设置在交接区内线路网中心偏离电话局的一侧，靠近交接区入口处的个分支路口或配线电缆的交汇处。2.符合城市规划，不妨碍交通并且不影响市容观瞻的地方。3.靠近人（手）孔便于出入线的地方，或利旧电缆的汇聚点上。4.安全、通风、隐蔽、便于施工维护、不易受到外界及自然灾害损伤的地方。5.下列场所不得设置交接箱：（1）高压走廊和电磁干扰严重的地方。（2）高温、腐蚀严重和易燃易爆工厂、仓库附近及其他严重影响交接箱安全的地方。（3）易于淹没的洼地及其他不适宜安装交接箱的地方。

SMC

??????????????SMC??

??????????????????????????

??????????????????????????? ?????

??12??????????

??FC?SC????????

??????????????????

????????????????

?????YD/T 988-2007

?????

??YD/T 988???????FTTH???