

加速度传感器TM0782A-K-M 派利斯

产品名称	加速度传感器TM0782A-K-M 派利斯
公司名称	上海派越自动化设备有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:派利斯 型号:tm0782a-k-m
公司地址	上海上海市嘉定区金沙江路3131号1幢1093室
联系电话	86 021 59181092 18930911655

产品详情

美国派利斯正品，现低价供应加速度传感器tm0782a-k-m。

联系人：蒋峰 手机：18930911655 电话：021-59181092

业务qq:1409412837.

欢迎广大新老客户来电咨询，给您最优惠的价格，谢谢！

美国派利斯加速度传感器tm0782a-k-m

广泛应用于工业领域的压电晶体类型加速度传感器

tm0782a-k加速度传感器及套件由加速度探头和带5米电缆的接头组成。tm0782a-k加速度传感器及套件可以直接与派利斯公司的监测仪表连接，如dtm/tr变送器、tm101变送保护表、pt580数字振动开关等，用于测量机壳振动，并输出加速度、速度、位移值。技术参数电气指标灵敏度：100mv/g ± 10%(25 oc)频响：0.5~10,000hz (± b) 最高振幅：50g隔离：电路与外壳绝缘噪声：0.0007g电源：2~10ma 恒流，18 - 30vdc偏置电压：10 - 14vdc共振频率：30khz最大传输距离：300米环境与物理指标温度区间：-50 oc~+120 oc防护等级：ip67重量：90克外壳材料：不锈钢安装孔径：1/4 - 28unf安装力矩：29n*m危险场合认证：atex：ii 1 g, ex ia iic t4csa：

class I, div. 1, groups a, b, c & d, t4pcec : ex ia iic t4gost r: 0ex ia iic t4x连接a : 电源 (红色电缆) b : 公共端 (白色电缆) com : 屏蔽层定货指南tm0782a-m加速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " m6 x 1) tm0782a-e加速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 ") tm0782a-k-m加速度传感器套件包括 : ?? tm0782a加速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 " m6 x 1)?? tm0702-05tm0782a-k-e加速度传感器套件包括 : ?? tm0782a加速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 " 1/4-28 ")?? tm0702-05tm0782a-m-s?? 加速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 m6 x 1) ?? 本安防爆认证tm0782a-e-s?? 加速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 ") ?? 本安防爆认证tm0782a-k-m-s加速度传感器套件包括 : ?? tm0782a 加速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 m6 x 1)?? tm0702-05?? 本安防爆认证tm0782a-k-e-s加速度传感器套件包括 : ?? tm0782a加速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 1/4-28)?? tm0702-05?? 本安防爆认证.附件 : (标准电缆长为 5 米, xx = 05) 建议选用tm0702-xx: mil铝插头, 带 xx 米电缆, 直径7mm。 < 120oc (250of)tm0703-xx : 密封型插头, 带 xx 米电缆, 直径7mm。 < 120oc (250of)tm0704-xx : mil不锈钢插头, 带 xx 米铠装电缆, 直径7mm。 < 150oc (300of)tm0705-xx : 横向mil插头, 带 xx 米电缆, 直径7mm。 < 150oc (300of)tm0710 : 转接螺丝 1/4-28 " m6 x 1tm0711 : 转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 " tm0712 : 转接螺丝 1/4-28 " m8tm0713 : 转接螺丝 1/4-28 " m10一体化加速度传感器 tm0783a广泛应用于工业领域的压电晶体类型加速度传感器tm0783a加速度传感器及套件由加速度探头和带3米电缆的接头组成。tm0783a加速度传感器及套件可以直接与派利斯公司的监测仪表连接, 如dtm/tr变送器、tm101变送保护表、pt580数字振动开关等, 用于测量机壳振动, 并输出加速度、速度、位移值。技术参数电气指标灵敏度 : 100mv/g ± 10%(25 oc)频响 : 0.5~10,000hz (± b) 最高振幅 : 50g隔离 : 电路与外壳绝缘噪声 : 0.0007g电源 : 2~10ma 恒流, 18 ~ 30vdc偏值电压 : 10 ~ 14vdc共振频率 : 30khz最大传输距离 : 300米环境与物理指标温度区间 : -50 oc~+120 oc防护等级 : ip67重量 : 90 克外壳材料 : 不锈钢安装孔径 : 1/4 - 28unf安装力矩 : 29n*m连接a : 电源 (红色电缆) b : 公共端 (白色电缆) com : 屏蔽层定货指南tm0783a-m加速度传感器包括 : : ?? 加速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 " m6 x 1)?? 3米电缆tm0783a-e加速度传感器包括 : : ?? 加速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 " 1/4-28 ")?? 3米电缆附件tm0710 : 转接螺丝 1/4-28 " m6 x 1tm0711 : 转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 " tm0712 : 转接螺丝 1/4-28 " m8tm0713 : 转接螺丝 1/4-28 " m10速度传感器 tm0793v压电晶体类型速度传感器tm0793v-k加速度传感器及套件包括加速度探头和一根5米长的电缆。tm0793v-k可以直接与派利斯公司的监测仪表连接, 如dtm数字变送表、tr变送器、tm101变送保护表、pt580数字振动开关等。用于测量机壳振动, 并输出速度或位移信号。技术参数电气指标灵敏度 : 4.0mv/mm/sec ± 10%, @ 25oc振幅 : 5.0v pk线性度 : 1%频响 : 1.5 ~ 7,000hz (± b)隔离 : 电路与外壳绝缘横向灵敏度 : < 5%电源 : 3~10ma 恒流, 18 ~ 30vdc偏值电压 : 10 ~ 14vdc共振频率 : 15 khz最大传输距离 : 300 米 (1,000 feet)环境和物理指标温度区间 : -50 oc~+120 oc防护等级 : ip67重量 : 250克外壳材料 : 不锈钢安装孔径 : 1/4 - 28unf安装力矩 : 29n*m危险场合认证 : atex : ii 1 g, ex ia iic t4csa : class I, div. 1, groups a,b,c,d @ t4pcec : ex ia iic t4gost r: 0 ex ia iic t4x连接a : 电源 (红色电缆) b : 公共端 (白色电缆) com : 屏蔽层定货指南tm0793v-k-m速度传感器套件包括 : : ?? tm0793v速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 " m6 x 1)?? t m0702-05tm0793v-k-e加速度传感器套件包括 : : ?? tm0793v速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 " 1/4-28 ")?? tm0702-05tm0793v-m速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " m6 x 1) tm0793v-e速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 ") tm0793v-k-m-s速度传感器套件包括 : ?? tm0793v速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 m6 x 1)?? tm0702-05?? 本安防爆认证tm0793v-k-e-s加速度传感器套件包括 : ?? tm0793v速度传感器?? 转接螺丝(1/4-28 1/4-28)?? tm0702-05?? 本安防爆认证tm0793v-m-s?? 速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " m6 x 1) ?? 本安防爆认证tm0793v-e-s?? 速度传感器 (转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 ") ?? 本安防爆认证附件 : (标准电缆长为 5 米, xx = 05) 建议选用tm0702-xx: mil铝插头, 带 xx 米电缆, 直径7mm。 < 120oc (250of)tm0703-xx : 密封型插头, 带 xx 米电缆, 直径7mm。 < 120oc (250of)tm0704-xx : mil不锈钢插头, 带 xx 米铠装电缆, 直径7mm。 < 150oc (300of)tm0705-xx : 横向mil插头, 带 xx 米电缆, 直径7mm。 < 150oc (300of)tm0710 : 转接螺丝 1/4-28 " m6 x 1tm0711 : 转接螺丝 1/4-28 " 1/4-28 " tm0712 : 转接螺丝 1/4-28 " m8tm0713 : 转接螺丝 1/4-28 " m10低频速度/位移传感器 tm079vdtm079vd传感器是专门为采集低频振动信号所设计的传感器, 输出速度和位移信号。?? 低频测量最低达到 30 rpm 的速度和位移信号?? 不锈钢外壳封装?? 非常适用于低频机械 (水轮机, 冷却塔, 风扇和风力发电机)?? 大信号输出, 高信噪比?? 传感器分为水平安装或者垂直安装技术指标电气指标灵敏度 : 速度 : 40 mv/mm/s (1000mv/in/sec), pk, @ 25oc, ± 10%位移 : 4.0mv/ μ m (100mv/mil), pk - pk, @ 25oc, ± 10%最高振幅 : 速度 : 100mm/s

pk位移：2000 μ m pk-pk频响：0.5~20hz (\pm b) 隔离：电路与外壳绝缘.电源：3 - 10ma 恒流源 18 - 30vdc输出阻抗：50

欧.输出偏置电压：10~14vdc最大传输距离：300米(1,000英尺)环境与物理指标温度区间：-20 oc~+70

oc防护等级：ip67重量：1400g外壳材料：304 不锈钢.固定螺丝：3/4 npt

或m20安装力矩：29n*m输出接口：a：电源(红)b：com(白)定货指南tm079vd-v-k-axx-

bxx垂直安装低频速度传感器tm079vd-h-k-axx-bxx水平安装低频速度传感器axx：灵敏度a00：速度：40 mv/mm/s (1000mv/in/sec), pka01：位移：4.0mv/ μ m (100mv/mil), pk - pkbxx：安装b00：3/4 ”

nptb01：m20b02：m20 \times 1.5附件tm0716：安装螺纹 m20 \times 1.5tm0717：安装螺纹 3/4 ”

npttm0718：安装螺纹 m20tm0702-xx：同tm0782a接头附件(建议选用) tm0703-xx：同tm0782a接头附件tm 0704-xx：同tm0782a接头附件tm0705-xx：同tm0782a接头附件

本产品的材料物理性质为绝缘体，材料晶体结构是单晶，型号为TM0782A-K-M，输出信号是数字型，材料为金属，品牌是派利斯，种类为加速度，加工定制是否，制作工艺为集成，