

矿用电动蝶阀MD941X-16C

产品名称	矿用电动蝶阀MD941X-16C
公司名称	上海黔沪电动阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区曹新公路1352号1幢6391室
联系电话	021-69510095 15000030857

产品详情

矿用电动蝶阀md941x-16c，矿用防爆电动蝶阀

矿用电动蝶阀有普通防爆型和矿用防爆（煤安ma级）产品。矿用防爆电动蝶阀，矿用防爆电动闸阀，矿用防爆电动球阀，矿用防爆电动截止阀，防爆等级bt4，质量稳定，防爆性能好，可用于防爆场合，煤矿地面及非采掘工作面，专业级ma煤安产品。该产品广泛用于易燃易爆等场所，如沼气、煤气、煤矿等等。

产品名称：矿用电动蝶阀

公称压力：0-1.6mpa 壳体材质：铸铁、碳钢、不锈钢 产品规格：dn50-1200 工作介质：爆炸性气体环境
适用温度：碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650 产品价格：1750-5400

产品用途：矿用电动蝶阀广泛地应用到煤矿、石油、天然气、沼气、煤气、可燃气体等等

产品特点：

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

矿用电动蝶阀，防护等级为exdii

bt4

，广泛应用于管道为爆炸型气体或煤矿底采掘面使用，质量稳定，防爆性能好，我公司已可以生产带防爆的电压为三相660v，380v，两相220v

，产品外观，质量，屡屡受到使用单位好评！除普通开关型以外，产品另可以有一体化防爆型，智能一体化防爆型满足更多实际要求需要。d9b41(3)/d9b71(3)

系列电动防爆蝶阀，可适用于不同控制系数、不同工作环境的需要。本产品的性能符合jb/t8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型

的性能符合gb3836.1-2000

《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》gb3836.2-2000

《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》及jb/t8529-1997

《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。隔

爆型产品有di和diibt4两种，di

适用于煤矿非采掘工作面；diibt4用于工厂，适

用于环境为iia、iib级t1~t4

组的爆炸性气体混合物。（详见gb3836.1）。防爆型为ip55（特殊订货ip67

）工作制：短时10分钟（特殊订货30分钟）1电源：电机为三相交流，380v（特殊订货660v或220v），50hz（特殊订货60hz）；控制线为220v，50hz（特殊订货60hz）；远程控制为24vdc.

矿用电动蝶阀md941x-16c，矿用防爆电动蝶阀

出厂前均经过严格的测试，符合要求检验后出厂，质量保证，产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修欢迎咨询洽