

# 柯达i2600馈纸式高速文档扫描仪

产品名称	柯达i2600馈纸式高速文档扫描仪
公司名称	西安润东电子科技有限公司
价格	12600.00/台
规格参数	
公司地址	西安市南二环东段绿地乐和城1号楼1604室
联系电话	029-86691158

## 产品详情

建议每日扫描量	每日高达 4,000 页
吞吐速度（纵向、Letter 尺寸）	黑白/灰度：200 和 300 dpi 时可达每分钟 50 页/100 个影像；彩色：200 dpi 时可达每分钟 50 页/100 个影像；300 dpi 时可达每分钟 40 页/80 个影像（视您选择的驱动程序、应用程序软件、操作系统和 pc 而定，吞吐速度可能会有所不同。）
扫描技术	双 ccd；灰度输出位深为 256 级（8 位）；彩色采集位深为 48 位（16 x 3）；彩色输出位深为 24 位（8 x 3）
操作员控制面板	图形 lcd 显示
光学分辨率	600 dpi
照明	间接双 led
输出分辨率	100 / 150 / 200 / 240 / 250 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi

最大/最小文档尺寸	216 毫米 x 863 毫米 ( 8.5 英寸 x 34 英寸 ) / 50 毫米 x 63.5 毫米 ( 2 英寸 x 2.5 英寸 ) 长文档模式 : 216 毫米 x 4,064 毫米 ( 8.5 英寸 x 160 英寸 )
纸张厚度和重量	34-413 克/平方米 ( 9-110 磅 ) 纸张 ; 身份证厚度 : 最厚 1.25 毫米 ( 0.05 英寸 )
进纸器	容量高达 75 张 80 克/平方米 ( 20 磅 ) 纸。 可处理小型文档 , 如身份证、浮雕卡和保险卡
重张进纸检测	具备超声波技术
连接特点	usb 2.0 ( 随附电缆 )
捆绑的软件	twain、isis、wia 驱动程序、柯达 capture desktop software、smart touch、nuance paperport 和 omnipage。 ( linux sane 和 twain 驱动程序可从 <a href="http://www.kodak.com/go/scanonlinux">www.kodak.com/go/scanonlinux</a> 获取 )
成像功能 ( 扫描仪中 )	perfect page 扫描 ; 智能阈值处理 ; 自适应阈值处理 ; 纠偏 ; 自动裁剪 ; 相对裁剪 ; 固定裁剪 ; 添加 / 删除边界 ; 电子滤色 ; 双流扫描 ; 增强型色彩管理 ; 增强型色彩调整 ; 亮度和对比度调整 ; 自动调整方向 ; 自动色彩检测 ; 背景色平滑 ; 智能影像边缘填充 ; 影像合并 ; 基于内容的空白页检测 ; 条纹过滤 ; 圆形 / 矩形孔填充 ; 锐度过滤 ; 自动亮度 ; 自动白平衡 ; 全色滤色 ; 多色彩滤色 ; 长文档扫描 ( 长达 4,064 毫米 / 160 英寸 )
输出文件格式	单页和多页 tiff、jpeg、rtf、bmp、pdf、可搜索 pdf
电源要求	100-240 v ( 国际 ) , 50-60 hz
功耗	扫描仪 : 关闭模式 : <0.35 瓦特 ; 休眠模式 : <4 瓦特 ; 运行模式 : <32 瓦特
环境因素	符合 “ energy star ” ( 能源之星 ) 标准的扫描仪 , 操作温度 : 10 – 35 ° c ( 50 – 95 °

f), 操作湿度: 15% 到 76% 相对湿度

建议的 pc 配置

intel core2 duo 6600, 2.4 ghz 双核处理器或等效处理器, 4 gb 内存

支持的操作系统

windows xp sp2 和 sp3 (32 位)、windows xp x64 版 sp2、windows vista sp1 (32 位和 64 位)、windows 7 sp1 (32 位和 64 位)、windows server 2008 x64 版、linux ubuntu10.04.1

许可与产品证书

as/nzs 3548 b 类 (c-tick 标志), can/csa-c22.2 no. 60950-1-07 (c-ul 标志)、加拿大 - ices-003 第 4 版 (b 类)、gb4943、gb9254 (b 类)、gb 17625.1 谐波 (ccc "s&e" 标志)、en 55022 ite 辐射 (b 类)、en 61000-3-3 闪变、en 55024 ite 抗干扰 (ce 标志)、en 60950-1 第 2 版。(tuv gs 标志)、iec 60950-1 第 2 版、cispr 22 (b 类)、vcci (b 类)、cns 13438 (b 类)、cns 14336 (bsmi 标志)、ul 60950-1-07 (ul 标志)、cfr 47 第 15 部分 b 子部分 (fcc b 类)、阿根廷 s 标志

可用耗材

进纸模块、分纸模块、进纸滚筒、滚筒清洁垫、静电布

尺寸

重量: 5.5 公斤 (12 磅); 深度: 162 毫米 (6.3 英寸), 不包括输入托盘和输出托盘  
宽度: 330 毫米 (13 英寸); 高度: 246 毫米 (9.7 英寸), 不包括输入托盘