

线缆穿孔器，电缆穿孔器，管道穿孔器，玻璃钢穿孔器

产品名称	线缆穿孔器，电缆穿孔器，管道穿孔器，玻璃钢穿孔器
公司名称	霸州市康仙庄腾飞通信线路工具厂
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:腾飞通信 型号:1
公司地址	河北省廊坊市霸州市东环路工业区
联系电话	86-03167773177 13603264408

产品详情

<p style="text-align: center;">玻璃钢穿孔器</p>	<p>腾达新型穿管器说明:该产品引进德技术,结合实际施工经验与施工中换代产品,该产品的牵引强度,光滑程度,耐温程度,抗酸碱程度都大大寿命更长。(为了保证客户的利益,加数字防伪)详情请置电售后服务。2、强力牵引芯(特殊材质)。3、保护层(高密度聚乙烯+进口材质)国诚招地区级独家代理商,详细情</p>
---	---

产品说明：玻璃钢穿孔器又名（玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器）对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成：铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯保护层（）。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时，省力，提高工效等优点，可用于电信子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出，然后与相应的金属头联接，穿入管路内。用于清理时，理管道；用于布放电缆时，可先将钢丝或铁线带入，然后用钢丝或铁线牵引电缆入

联系人：刘经理
电：0316-7393526
真：0316-7393526手

杆径	11-18mm
杆长	机：13603264408邮 100-500m
温度范围	箱：liuzhiyuan99@126.com网 -40 至+80
最小弯曲半径	址：www.bz99.com地址：河
牵引断裂张力	北省霸州市东环路工业开发
线密度	区 150g/m

建筑施工引线用墙壁穿线器，长度30m、40m、60m、80m、120m

玻璃钢穿孔器

杆径	11-14mm
杆长	100-400m
温度范围	-40 至+80
最小弯曲半径	295mm
牵引断裂张力	4.5t
线密度	150g/m

产品说明：璃穿孔器是一种能反复使用的穿孔工具。它能有效的提高您铺设光缆或电缆的工作效率。由复合的玻璃钢穿孔器，较好地结合了刚性及韧性两种特征具有耐腐蚀，耐磨损，寿命长的特性。既可以布放灯线光缆，还可以测量管道长度、清理管道、验收管道，又可以进行铺设作业。

玻璃钢穿孔器	手提式墙壁穿孔器				手提式墙壁穿孔器
--------	----------	--	--	--	----------

本产品的加工定制为是，品牌是腾飞通信，型号为1，材质是玻璃钢，杆径为11-16（mm），杆长是600（m），