

XCELL蓄电池XP65-12储能机房电力驱动设备12V65AH

产品名称	XCELL蓄电池XP65-12储能机房电力驱动设备12V65AH
公司名称	银杉电源设备（北京）有限公司
价格	950.00/只
规格参数	类型:储能用蓄电池 尺寸:见说明 重量:30
公司地址	北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号（集群注册）
联系电话	13240167776 13240167776

产品详情

XCELL蓄电池XP65-12储能机房电力驱动设备12V65AH

蓄电池应用场景：

UPS不间断电源及计算机备用电源

应急照明系统

铁路、航运、交通、电子系统

邮电消防备用电源

太阳能、风能发电系统

各种无线通信设备

各种电动工具、电动玩具、电瓶车

太阳能储存能量转变设备

控制设备及其他紧急保护系统

使用蓄电池注意事项：1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。2、安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防电击和造成短路。3、蓄电池出现异常时，应与厂家联系，禁止私自拆卸维修。4、产品应在专用充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动

应不大于百分之正负一。5、禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。6: 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电要用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负(黑)充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

特点和优势

- 免维护，密封结构，无需浇水
- 凝胶触变电解质
- ABS外壳和盖子
- 预期寿命长达 5 年 @ 20 ° C

应用

- 电信
- 船用设备
- 计算机
- 不间断电源 (UPS)
- 电力系统
- 火警系统

容量范围

- 6V 块：4.5Ah - 12Ah
- 12V 块：2.3Ah - 100Ah

技术

正负极板栅由铅钙锡合金制成，减少栅生长和腐蚀，延长电池寿命和充电。

Leadline 产品线提供了一系列具有竞争力的高性能、高质量和高可靠性的工业电池。这些电池采用新的技术，免维护，电池寿命长。这些电池的额定电压范围为 2 伏、6 伏和 12 伏，为 AGM 或 GEL 类型。应用涵盖电信、石油和天然气、石化、海洋和电力公用事业等行业的所有领域。

详细说明

发电厂直流电源；

(所)直流电源。

选择合适的浮充电压主要目的是为了使电池达到理想的使用寿命和额定容量，如果浮充电压过高，电池的浮充电流随之增大，引起板栅腐蚀

速度以及电池失水加快，电池的使用寿命缩短；浮充电压过低，电池不能维持在荷电状态，易导致不可逆盐化，容量降低，缩短电池的

使用寿命。浮充运行时，充电电压应随环境温度作适当调整，浮充电压数值可按温度补偿系数 $-3.5\text{mV}/$
 $/$ 单体计算。同样，均充电压需要随环

境温度进行调整，电池均充电压的温度补偿系数为 $-3.5\text{mV}/$ /单体。