

多芯分支电缆 分支电缆价格

产品名称	多芯分支电缆 分支电缆价格
公司名称	上海浦缆电线电缆有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:yfd-nh-vv 芯数:1-5
公司地址	中国 上海市青浦区 上海市沪清平公路9565
联系电话	86 021 60510355 13868898995

产品详情

产品标准：本产品参照日本电线工业会标准jcs376-1992《带分支电缆》、gb12706-2002《额定电压1kv~35kv挤包绝缘电力电缆及附件》标准生产。

适用范围：本产品用于工频额定电压0.6/1kv及以下配电线路作配送电能作为供配电的主、干线电缆使用，是用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、隧道等配电系统，也适用于公路、桥梁、体育场馆的照明系统以及其他使用电力电缆的场合。

使用特性：工频额定电压 u_0/u 为0.6/1kv;pvc绝缘电缆导体的最高允许工作温度为70℃，xlpe绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃；短路时(最长持续时间不超过5s)pvc电缆导体的最高温度不超过160℃，xlpe电缆导体的最高温度不超过250℃；电缆敷设时环境温度应不低于0℃；阻燃型电缆的阻燃性能符合gb12666.5-90标准c级要求；耐火型电缆的燃烧性能符合gb12666.6-90标准a级或b级要求；电缆弯曲直径不小于电缆外径15倍；电缆的主干线和分支线符合相应型号规格的单芯电力电缆的要求；主干电缆无接头、连续性好，大大减少故障点；采用工厂预制方式可大幅度减轻现场施工强度，缩短施工敷设时间；缩小敷设占用空间，可与其它管道共同敷设；分支部采用密封接头，长期免维护、免保养。电缆型号：型号

名称yfd-vv 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-vlv

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-zr-vv

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆yfd-zr-vlv

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-nh-vv

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-nh-vlv

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-yjv

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-yjlv

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-zr-yjv

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆yfd-zr-yjlv

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆yfd-nh-yjv

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-nh-yjlv

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆

产品标准：本产品参照日本电线工业会标准jcs376-1992《带分支电缆》、gb12706-2002《额定电压1kv~35kv挤包绝缘电力电缆及附件》标准生产。

适用范围：本产品用于工频额定电压0.6/1kv及以下配电线路作配送电能作为供配电的主、干线电缆使用，是用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、隧道等配电系统，也适用于公路、桥梁、体育场馆的照明系统以及其他使用电力电缆的场合。

使用特性：工频额定电压 u_0/u 为0.6/1kv;pvc绝缘电缆导体的最高允许工作温度为70℃，xlpe绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃；短路时(最长持续时间不超过5s)pvc电缆导体的最高温度不超过160℃，xlpe电缆导体的最高温度不超过250℃；电缆敷设时环境温度应不低于0℃；阻燃型电缆的阻燃性能符合gb12666.5-90标准c级要求；耐火型电缆的燃烧性能符合gb12666.6-90标准a级或b级要求；电缆弯曲直径不小于电缆外径15倍；电缆的主干线和分支线符合相应型号规格的单芯电力电缆的要求；主干电缆无接头、连续性好，大大减少故障点；采用工厂预制方式可大幅度减轻现场施工强度，缩短施工敷设时间；缩小敷设占用空间，可与其它管道共同敷设；分支部采用密封接头，长期免维护、免保养。电缆型号：型号

名称yfd-wv 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-vlv

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-zr-vv

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆yfd-zr-vlv

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-nh-vv

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-nh-vlv

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-yjv

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-yjlv

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆yfd-zr-yjv

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆yfd-zr-yjlv

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆yfd-nh-yjv

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆yfd-nh-yjlv

铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆

本产品的加工定制为是，型号是YFD-NH-VV，芯数为1-5，护套材质是PVC，材料形状为圆线，拉伸强度是1，电线最大外径为63（mm），绝缘厚度是1.3（mm），产品认证为CCC，