

# 砂石料仓清堵器水泥清堵 KQP-200L破拱器

产品名称	砂石料仓清堵器水泥清堵 KQP-200L破拱器
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:KQP 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 破拱器概述

空气炮，又名空气助流器、破拱器、清堵器，是以突然喷出的压缩气体的强烈气流，砂石料仓清堵器水泥清堵 KQP-200L破拱器此时的小孔已被，可以使用搬运机器人将小法兰的短管插入到小孔内，并使焊接机器人焊接。直到左、右两边的传感器同时得到了靠近碳钢材料的信号，中间的传感器得到了远离碳钢材料的信号，这时正好是小孔位于正上方靠近传感器的位置、大孔位于正下方。超过一马赫（音速）的速度直接冲入贮存散体物料的闭塞故障区，这种突然释放的膨胀冲击波，克服物料静摩擦，使容器内的物料又一次恢复流动。

### 破拱器介绍

空气炮型号的选择，根应用对象的安装空间和安装方便性而定，不同的型式对空气炮(别名:空气助流器,破拱器,清堵器)的清堵没有影响。容积15L、30L、50L、75L的空气炮主要用于贮料比重较小、流动性较好、贮料仓容积及截面积较小的场合，砂石料仓清堵器水泥清堵 KQP-200L破拱器脱硝粉仓是用于脱硝的装置，脱硝粉仓破拱器是用于脱硝粉仓的装置，但是现有的脱硝粉仓破拱器不能可以对脱硝粉仓内部的原料进行破拱，导致使用者在使用脱硝粉仓破拱器时原料内部容易产生死角，从而降低了脱硝粉仓螺旋式破拱器的实用性。被动轮轴与机架通过转动副连接，右被动链轮和左被动链轮的轮缘上都设置有被动链轮槽；被动链轮位于驱动链轮的后部；左链条多个左内链节和多个左外链板；左内链节左内链板、左前销轴、左后销轴和左套筒；左内链板的前后两端各设置有孔，两个左内链板平行放置，左内链板的前后两端的孔别对齐，左前销轴别和两个左内链板的前面的孔紧配合固定连接。如：粮仓、饲料、原料、木屑、塑料仓、小型水泥仓、旋风分离器出料仓、袋式除尘器出料仓、静电除尘器出料仓及输料管路上。容积100L、150L的空气炮，主要用于贮存一般物料的中小型料仓。如：化肥、水泥、铸造用沙、小型装车闸门、小型矸石仓等物料的贮料仓容不很大的料仓上。砂石料仓清堵器水泥清堵 KQP-200L破拱器在水压试验中，要使破拱器壳体内充满水是不太现实的，总会有一些空气浮在水面上，破拱器壳体是一个不透明体，从外部又观察不到哪里有空气，如果有漏洞的焊缝正好处于有空气的位置，从漏洞处喷出的是空气而不是水柱，这些地方容易被忽视，带有漏洞的破拱器壳体被当作合格品转入下一道工序，埋下隐患

。这种结构的破拱器，外管路比较简单，但是内结构却相当复杂；且当气压不足或物料板结程度较重时，物料仍不能被破拱的，气压时就无法满足需要，则需要机械式的破拱器进行破拱。容积300、500L的空气炮(别名:空气助流器,破拱器,清堵器)，主要用于贮料比重较大，贮料仓容量及截面积较大，流动性差及易板结压实的贮料仓上。如：各种装车煤仓，容量较大的原煤仓、缓冲仓，小型的石子、矿石等料仓和其它特殊用途的场合。在热态上应用时应选用耐热型空气炮。对于防爆要求的场所应选用手动阀、气控阀或电控防爆型电磁阀。

#### 破拱器主要结构

空气炮是防止和各种类型料仓、料斗、管道叉处的物料起拱、料仓堵塞、粘壁、滞留等现象的装置，砂石料仓清堵器水泥清堵 KQP-200L破拱器压缩空气推动弹性套使其变形张开，从侧面通过，进入到缸套内腔，再通过气孔进入到储气腔。适用于各种钢制、混凝土以及其它材料制成的筒式料仓、料斗、管道和平底堆料。

空气炮应用于火力发电厂、煤矿及井下煤仓、洗煤厂、水泥厂、混凝土加工厂、铸造厂、化肥厂、焦化厂、煤气厂、厂、铝厂、厂、钢铁厂、矿山、码头、食品、粮食、饲料加工厂、锅炉、厂等重要贮运散装物料的场所。这种设备应用，在工业生产中有重要的作用。