

## 标识牌模组系列,发光字三灯和四灯模组,质量好-自由美照明

产品名称	标识牌模组系列,发光字三灯和四灯模组,质量好-自由美照明
公司名称	深圳市自由美照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led标识 型号:贴片和直插系列
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 光明新区公明长春南路3号振达工业区
联系电话	86 0755 27101926 18824656330

### 产品详情

厂家直销-全国统一价：发光字灯串，模组和外露发光字吸塑字成品批发

- 1) 5v-f9红黄光灯串0.22元/个，48v-f9红黄光灯串0.32元/个
- 2) 5v-f9白蓝绿光灯串0.24元/个，48v-f9白蓝绿光灯串0.33元/个
- 3) 七彩灯串0.8元/个，全彩灯串1.2元/个
- 4) 3528不防水红白模组0.42元/片，3528防水红白模组0.6元/片
- 5) 48v外露发光字成品单色300元/平方起，10平方起包电源
- 6) 七彩外露发光字成品450元/平方起，10平方起包电源，控制器
- 7) 全彩外露发光字成品550元/平方起，10平方起包电源，控制器
- 8) 平面亚克力发光字成品350元/平方起，10平方起包电源

本公司标识车间做字，照明光电车间做灯，一条龙服务，物美价廉

外露发光字革命性产品--自由美牌高电压低电流超亮省电源省电线的48伏灯串

1.采用台湾led芯片,光色一致性佳、寿命长、衰减低,为品质的稳定提供了保障,而且灯串采用驱动并联电路,避免某个灯不亮,影响到其它灯发光.让维护变得简单.2.使用led防水灯串,用电钻钻孔(9mm)在铁皮上打孔后直接安装,并将灯一个个的对应插入,红色的线头是正极,灰色的线头是负极.把所有的led连好之后检查处理不亮的,然后进行老化测试36小时.3.使用led防水灯串可以摆脱手工焊接,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决led工程维护难的状况!(各种板材打孔均可使用)4.户外防水led每串电压是直流48v,电流约17毫安。请使用输出电压为直流48伏的电源。(每串灯都不能剪断否则会影响其它的led灯珠)led灯串参数

1. led防水灯串化繁为简、随心所欲,充分发挥点光源优势,任意组合,体现随意性,让led外露发光字、大型户外led广告招牌制作更简单! 2.特殊卡口设计,打孔后直接安装,安装时间迅速,保证可靠连接的同时彻底摆脱手工焊接,避免led受到潜伏性损伤,极大缩短制作周期,有效降低安装维护成本,减少不良损耗,彻底解决led工程维护难的状况! 3.各种板材打孔均可使用(例如pvc板,铝塑板,铁板,不锈钢板等)! 4.采用台湾大功率led芯片,同等芯片比5伏灯串亮度高30%、光色一致性佳、色彩饱和度好、寿命长、衰减低等特点,保证产品品质! 5.产品优秀科学的防水(ip55)抗压性能,保证产品的户外使用! 6.采用驱动并联电路,打破传统48伏“一灯不亮,全灯皆不亮”的缺点! 7. led灯双向取、装分离式设计,不需懂电路,不需懂防水工艺,就可以自己更换led,让维护变得简单,彻底解决led工程维护难的问题,同时灯珠附有一年免费保修的增值售后服务! 8. 省电,平均一个户外的字大约300--400颗led灯,耗电量为15瓦左右,也就是说每天点亮8小时,8天耗电大约1度! 9.能够让用户在更加安全的环境下使用,非常适合户外发光字、招牌和家居装饰照明的应用,并且增大可视距离! 10.智能化控制系统,可产生渐变、跳变、追逐等效果,并可实现异步和同步控制,随意排列,满足不同用户要求! 11.灯串体积小,重量轻,运费成本几乎可以忽略不计!

二、防水led灯串规格: 1.20颗或15颗一串,5颗一串的用于尾数; 2.工作电压:dc48v; 3.led工作电流:15-18ma.; 4.防水led灯颜色:红,黄,兰,绿,白。三、防水led灯串用途:用防水led灯串做户外发光字、户外招牌更是彰显品牌与时尚,大大提升商家规模与档次。主要用于:星级酒店户外招牌,酒店屋顶招牌,酒店外墙招牌,酒店门头招牌,宾馆外墙招牌,外墙led穿孔字,ktv招牌,桑拿洗浴中心招牌,饭店招牌,店面招牌,门头招牌,数码广场招牌,物业大厦招牌,购物广场招牌等。四、制作外露led发光字的方法步骤: 1.led户外招牌制作需要工具:30w或40w电烙铁、焊锡、电钻、胶枪、螺丝刀等 2.led户外招牌制作需其它材料:成型烤漆铁皮字(最好在本地购买以减少运输费用)、电线(我厂可以提供)、led招牌专用电源(dc5v,我厂可以提供)。 3.钻孔:把外购的成型铁皮字固定到合适的位置,用电钻钻孔(9mm),间距根据户外牌制安装的高度和制作成本而定的,一般led中心间距为:10—30mm,间距小,亮度?高,成本越高。 4.插灯:把钻好的孔清理干净,逐一放灯。 5.连线:把已经制作好并连线的led灯串,每串有预留的线头,一般红色的接到电源的正极,黑色的线头接到led专用电源的负极,电源最好防水处理。 6.测试老化:把所有的led连好之后,检查处理不亮的,然后进行老化测试48小时。 7.运输到现场,搭脚手架现场安装。五、使用注意事项 1.户外防水led每串的电压是直流5v,电流约为16-20毫安。 2.请使用输出电压为直流48伏的电源。 3.防水led电源功率的计算:例如,输出电压为48v7.5a的电源可以安装led灯的数量: $48 \times 7.5 / 0.066 = 5455$ 个led灯,建议5000个led用一个电源。 4.从电源引出的电线截面积一般为1.5-2.5平方毫米(相当省线,还不要考虑线路分配不均,造成发光字明暗不一发光不均匀的弊端)。 5.灯串的电子线红色接到电源的正极 灯串的电子线灰色接到电源的负极

市场部:涂经理18824656330

本产品的安装方式为镶嵌式,显示颜色是全彩,种类为LED标识,加工定制是是,亮度为超高亮,使用环境是室外,型号为贴片和直插系列,模组尺寸是7512(mm),灰度为256,像素直径是8(mm),品牌为晶元,像素间距是30(mm),显示方式为翻页显示,