

墨色一致，反光率 1%；表面硬度 HRC12；防护等级 IP54

产品名称	墨色一致，反光率 1%；表面硬度 HRC12； 防护等级 IP54
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房 D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

1. 整体分辨率 4800点* 1890点，整屏面积 宽6米*高 2.3625米，长宽尺寸及面积误差要求 $\pm 2\%$ ，点间距 1.25mm；
2. 要求LED产品采用倒装COB封装方式；3. 峰值功耗： $500W/m^2$ ，平均功耗： $100W/m^2$ ；
4. 模组平整度 0.05mm，模组间隙 0.05mm；像素中心点偏差 1%；
5. 刷新率 3840Hz；6. zui高对比度 25000:1；
7. 水平/垂直视角 $170^\circ/170^\circ$ ；
8. 模组亮度均匀性 98%；色度均匀性： ± 0.0001 （Cx，Cy），灰度zui高支持22bit；
9. 色温调节范围不小于600K-18000K；显示单元亮度0—800nits可调；
10. 墨色一致，反光率 1%；表面硬度 HRC12；防护等级 IP54；
11. 单元箱体标准比例16:9，整体压铸成型；
12. 产品亮度调节范围100-1600nits，支持程控，手动，自动亮度调节三种亮度调节模式；
13. 要求投标产品电源具备PFC，功率因数 90%，电源效率 80%；
14. 观看LED屏幕正面时无颗粒感现象，有效降低光强辐射，具备抑制摩尔纹的特性；
15. 要求投标产品通过GB/T 16422-2014 老化测试，通过400mm以下的紫外光照射24H，不发

生变黄老化现象；

16. 使用寿命 15万小时；

18. 模块、电源、卡、全部支持热插拔，支持前维护；