

衡阳县物联网地磅120吨 地磅生产厂家

产品名称	衡阳县物联网地磅120吨 地磅生产厂家
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

5.1 电源线路对供电系统而言应采取三级防护,第一级以采用开关式 SPD以进行大电流泄放为宜,通流容量 80KA;第二级采用限压型 SPD进行泄放,通流容量 80KA;第三级推荐使用串联式电涌保护器(SPD)。安装位置和方法的正确与否直接关系到电涌保护器的泄放效果,因此,第一级与第二级的安装距离应在 10m以上,后两级的安装距离应 <5m。其它与外部相连的信号通讯传输线路均应加装专用SPD。 5.2 信号线路首先用金属管或金属线槽进行屏蔽处理,其次,电子部件传感器加装专用 SPD保护装置,方能起到良好的效果。由于电子电子地磅秤弱电设备的工作电压只有 5 ~ 12V,工作电流也多为毫安级的,选型和安装必须仔细进行现场考察,信号线路电涌保护器目前仅有国外 PHOENIX和 OBO两家,而且价格较高,国内也仅有一两家生产,安装时一定注意连接可靠,否则可能影响保护效果。 5.3 等电位连接室内部分:由于电子电子地磅秤电子系统设备较少且集中,与室外信号连接仅六根信号线,故采用 S型等电位连接方式,等电位连接端子采用 50 × 5 × 300 扁铜,信号地、保护地、信号线路屏蔽钢管接地均采用 6mm² 多芯铜线与等电位连接端子相联,接地引入线采用 16mm² 多芯铜线与接地装置相联。室外部分:主要在桥秤地点,采用 50 × 5 × 300 扁铜做等电位连接端子,桥秤钢板、前端放大器外壳、信号 SPD、压力传感器信号地、信号线路屏蔽钢管接地均采用 6mm² 多芯铜线与等电位连接端子相联,并对电子地磅本身进行多点(不少于 4点)均衡接地,接地引入线采用 16mm² 多芯铜线与接地装置相联。